

Alésoirs expansibles à main avec 2 guides



Explication

- A grande expansibilité, à double guide
- Les lames, à profil rectifié et détalonné, sont inégalement réparties, afin d'éviter le broutage. Les coulisses guide-lames sont rectifiées.
- Le guidage est réalisé par deux douilles coniques mobiles trempées et rectifiées
- Cet alésoir convient particulièrement pour les alésages en ligne de coussinets, paliers, pistons, fusées.
- Dureté des lames 60 à 64 Rockwell C
- Graduation : chaque division de la bague de réglage correspond à une variation de l'expansibilité, dont la valeur est indiquée sur la queue

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Alésoir à main expansible
Direction de coupe	Droite

Variantes

Code article	Plage de mesure	Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)
00505002	13,5 - 15,5 mm	270 mm	13,50 mm	33 mm
00505009	24,5 - 29 mm	385 mm	24,50 mm	48 mm
00505013	45 - 52 mm	500 mm	45 mm	60 mm
00505014	52 - 59 mm	500 mm	52 mm	60 mm

Alésoirs expansibles à main avec 2 guides

Variantes

Code article	Plage de mesure	Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)
00505015	59 - 66 mm	500 mm	59 mm	60 mm