



### Explication

Forêts étagés - DIN 1895 - HSS M2 - Pour vis fraisées 90°

- Ces forêts étagés sont destinés à usiner en une seule opération le perçage et le chanfreinage. Leur conception assure rigidité et robustesse.

### Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur      |
|-----------------|-------------|
| Type de produit | Foret étagé |

### Variantes

| Code article             | Diamètre d'alésage min. | Diamètre d'alésage max. | Longueur totale (mm) |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <a href="#">02508001</a> | 2,20 mm                 | 4,60 mm                 | 45 mm                |
| <a href="#">02508002</a> | 2,70 mm                 | 5,70 mm                 | 45 mm                |
| <a href="#">02508003</a> | 3,20 mm                 | 6,50 mm                 | 45 mm                |
| <a href="#">02508004</a> | 4,30 mm                 | 8,60 mm                 | 50 mm                |
| <a href="#">02508006</a> | 6,40 mm                 | 12,40 mm                | 63 mm                |
| <a href="#">02508007</a> | 8,40 mm                 | 16,40 mm                | 100 mm               |
| <a href="#">02508008</a> | 10,50 mm                | 20,10 mm                | 110 mm               |