

## Fraises HSS-E CO à ébaburer à trou - Angle 90° - Queue cône morse



### Explication

- Plus particulièrement conçue pour l'ébavurage, l'exécution des petits chanfreins et utilisation dans les métaux légers et plastiques.
- L'empreinte obtenu est lisse et sans bavure

### Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Fraise à ébavurer

**Fraises HSS-E CO à ébaburer à trou - Angle 90° - Queue cône Morse****Variantes**

Code article	Diamètre de fraisage (mm)	Capacité min.	Capacité max.	Longueur totale (mm)	Système d'enregistrement
<a href="#">02708003</a>	15 mm	6 mm	14 mm	91 mm	CM1
<a href="#">02708005</a>	20 mm	8 mm	18 mm	94 mm	CM1
<a href="#">02708007</a>	25 mm	10 mm	23 mm	101 mm	CM1
<a href="#">02708010</a>	30 mm	12 mm	28 mm	120 mm	CM2
<a href="#">02708012</a>	35 mm	14 mm	33 mm	134 mm	CM2
<a href="#">02708014</a>	40 mm	16 mm	38 mm	164 mm	CM3
<a href="#">02708013</a>	40 mm	16 mm	38 mm	149 mm	CM2
<a href="#">02708018</a>	50 mm	20 mm	48 mm	172 mm	CM3
<a href="#">02708017</a>	50 mm	20 mm	48 mm	158 mm	CM2
<a href="#">02708019</a>	60 mm	26 mm	60 mm	182 mm	CM3
<a href="#">02708020</a>	80 mm	32 mm	77 mm	229 mm	CM4