



Explication

- Pour acier, aluminium, fiberglass, plastique
- Comprend matrice - poinçon - axe
- Axe avec roulement à billes
- Permet d'enfoncer le poinçon dans la matrice tout en découpant un trou dans le matériau à percer
- Utilisation: manuelle ou hydraulique

Caractéristiques

| Caractéristique | | Valeur |
|-----------------|--|---------------|
| Type de produit | | Emporte-pièce |

Variantes

| Code article | Diamètre de trou (mm) | Diamètre de trou |
|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 37522060 | 15,20 mm | PG9 |
| 37522061 | 16,20 mm | ISO 16 |
| 37522062 | 17,60 mm | |
| 37522063 | 18,60 mm | PG11 |
| 37522064 | 19,10 mm | |
| 37522065 | 20,40 mm | ISO 20 PG13,5 |
| 37522066 | 20,60 mm | |
| 37522068 | 22,50 mm | PG16 |
| 37522069 | 23,80 mm | |
| 37522070 | 25,40 mm | |
| 37522071 | 27 mm | |
| 37522072 | 28,20 mm | PG21 |
| 37522073 | 28,30 mm | PG21 |
| 37522074 | 28,60 mm | |
| 37522079 | 30,50 mm | |
| 37522081 | 31,80 mm | |
| 37522083 | 32,50 mm | ISO 32 |
| 37522084 | 33,40 mm | |
| 37522085 | 34,60 mm | |
| 37522086 | 34,90 mm | |
| 37522088 | 37 mm | PG29 |
| 37522089 | 38,10 mm | |
| 37522091 | 40,50 mm | ISO 40 |
| 37522092 | 41,30 mm | |
| 37522093 | 43,20 mm | |
| 37522094 | 44,50 mm | |
| 37522095 | 47 mm | PG36 |
| 37522096 | 47,60 mm | |
| 37522097 | 49,60 mm | |
| 37522098 | 50,80 mm | ISO 50 |
| 37522099 | 54 mm | PG42 |
| 37522100 | 57 mm | |
| 37522101 | 60 mm | PG48 |
| 37522102 | 61,50 mm | |
| 37522103 | 63,50 mm | ISO 63 |
| 37522104 | 66,70 mm | |
| 37522105 | 69,90 mm | |
| 37522106 | 70,60 mm | |
| 37522107 | 74 mm | |
| 37522108 | 76,20 mm | |
| 37522109 | 49,40 mm | |
| 37522111 | 89,80 mm | |
| 37522113 | 95,30 mm | |
| 37522115 | 102,70 mm | |

Variantes

| Code article | Diamètre de trou (mm) | Diamètre de trou |
|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 37522116 | 115,40 mm | |