

10014 Mandrins 3 mors Bison Bison klauwplaat 3 bekken

- Montage direct sans bride
- Travail plus proche de la tête du tour
- Haute précision de concentricité
 - Ø 160 0,003 mm
 - Ø 200 0,005 mm
- Surfaces de travail rectifiées
- Construction en fonte
- Qualité européenne

Convient pour :

- Tous les tours avec nez de broche Camlock DIN 55029
- Les tourneurs un peu plus exigeants

Livré avec :

- 1 set de mors externes étagés (pour forage)
- 1 set de 3 mors internes étagés (pour tournage)
- 1 clé de mandrin

- Directe montage zonder gebruik van een flens
- Dichter werken bij de kop van de draaibank
- Hoge rondloopnauwkeurigheid
 - Ø 160 0,003 mm
 - Ø 200 0,005 mm
- Geslepen werkoppervlaktes
- Gietijzeren uitvoering
- Europese kwaliteit

Geschikt voor :

- Alle draaibanken met een Camlock spilneus DIN55029

- Voor iedere draaier die net iets meer wil

Geleverd met :

- 1 set harde naar buiten getrapte klauwen (boorbekken)
- 1 set 3 harde naar binnen getrapte klauwen (draaibekken)
- 1 klauwplaatsleutel



Ø mm	D1 mm	B mm	E mm	F mm	Q	J mm	Poids Gewicht kg	Ref.
160	D1-4"	81,5	42	85	3	32	12,00	10014001
200	D1-4"	91	51,5	75	3	29	20,00	10014002
200	D1-5"	91	55	85	3	29	23,00	10014003
200	D1-6"	91	55	133,4	4	29	20,00	10014004
250	D1-5"	91	55	133,4	4	45	25,00	10014005
250	D1-6"	103,5	76	133,4	4	34	25,00	10014006
250	D1-8"	103,5	76	171,4	4	34	25,00	10014007
315	D1-8"	117,7	103	171,4	4	43	51,00	10014008

S.A. Outilac - De Munter N.V.

Siège social - Maatschappelijke zetel :
rue J. Wettinck, 31 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse
TVA - BTW : BE0696.763.074
BNP Paribas Fortis IBAN BE71 0018 3852 5569 - BIC GEBABEBB

Charleroi

T +32 (0)71 37 12 00
charleroi@outilac.be

Herstal

T +32 (0)4 240 20 80
sales@jamblin.be

Jemeppe s/meuse

T +32 (0)4 234 77 77
sales@outilac.be

Zwijnaarde

T +32 (0)9 226 60 67
sales@demunter.be