

### 16082 Perceuses magnétiques Kernboormachine

Spécifications / Specificaties	RB 35 B	Piccolo 35/50 X	RB 50 X	40 RL-E
Fraises / Kernboren	Ø 12,0 - 35,0 mm		Ø 12,0 - 50,0 mm	
Profondeur de coupe / Snijdiepte	50,0 mm			
Forets hélicoïdaux / Cilindrische boren	Ø 1,0 - 13,0 mm DIN 1897 court kort	Ø 1,0 - 13,0 mm	Ø 1,0 - 16,0 mm avec mandrin de perçage à serrage rapide MK2 / jusqu'à 20,0 mm avec MK2 DIN 345 direct Ø 1 - 16 mm met snelspanboorkop / met MK 2 boren tot 20mm	
Abaissement / Max dia. verzinken	Ø 10,0 - 40,0 mm			
Taroudage / Draadsnijden	-		Avec appareil à tarauder en option Met tapapparaat optie M3 - M20	Avec mandrin de filetage en option Met draadsnijkop optie M3 - M14 Avec appareil à tarauder en option Met tapapparaat optie M3 - M20
Emmanchement / Gereedschapsoptname	Queue Weldon Weldon schacht 19 mm		MK2	
Course / Slag	120 mm	129 mm	190 mm	170 mm
Réglage en hauteur / Motor in hoogte verstelbaar	-	86 mm	100 mm	
Engrenage à 1 vitesse / Nb. de tours en charge / Toerental	450 trs/min tpm		1. niveau 250 trs/min tpm 2. niveau 450 trs/min tpm	Droite/gauche Rechts/Links 1. niveau 100 - 250 trs/min tpm 2. niveau 180 - 450 trs/min tpm
Puissance absorbée / Opgenomen vermogen	1100 W		1200 W	
Tension / Spanning	230 V 50/60 Hz			
Tool Force (10 mm) / Force adhésive magnétique / Magneetkracht	2100 N / 10.000 N	2100 N / 9000 N	3500 N / 11 000 N	3800 N / 16 000 N
Support magnétique / Afmetingen magneetvoet	70 x 185 mm	70 x 185 mm	92 x 220 mm	80 x 230 mm
Poids / Gewicht	10,6 kg	11,5 kg	15,0 kg	16,0 kg
Ref.	16082070	16082074	16082094	16082075
	Moteur / Motor			
Démarrage progressif / Soft start	-	X	X	X
Relais hybride / Hybride relais	-	X	X	-
Système électronique à onde pleine / Thermische beveiliging	-	-	-	X
Course à droite/gauche / Links & Rechts loop	-	-	-	X
	Entrainement / Aandrijving			
Engrenage à bain d'huile / Oliebad transmissie	-	X	X	X
Accouplement à glissement mécanique / Mechanische slipkoppeling	-	-	-	X
	Chariot / Geleiding			
Réglable en continu / Traploos regelbaar	-	X	X	X
Guidage à réglage automatique / Automatische regeling van de geleiding	-	X	X	-
	Commande / Bediening			
Poignées Softtouch / Softtouch handgreep	X	X	X	X
Clavier à membrane souple / Tiptoetsbediening	-	X	X	X
Support pour clés mâles à six pans / Steun voor zeskant sleutels	-	X	X	-
Longueur de câble 5 m / Lengte van de kabel 5 m	X	X	X	-
	Aimant / Magneet			
Capteur / DEL	-	X	X	X
Anneaux en métal / Metalen ring	X	X	X	X
Optimisation de la puissance et du poids / Optimalisatie vermogen / gewicht	-	X	X	-



RB 35 B



Piccolo 35/50 X



RB 50 X



40 RL-E

#### S.A. Outilac - De Munter N.V.

Siège social - Maatschappelijke zetel :  
rue J. Wellinck, 31 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse  
TVA - BTW : BE0696.763.074  
BNP Paribas Fortis IBAN BE71 0018 3852 5569 - BIC GEBABEBB

**Charleroi**  
T +32 (0)71 37 12 00  
charleroi@outilac.be

**Herstal**  
T +32 (0)4 240 20 80  
sales@jamblin.be

**Jemeppe s/meuse**  
T +32 (0)4 234 77 77  
sales@outilac.be

**Zwijnaarde**  
T +32 (0)9 226 60 67  
sales@demunter.be