

### 26301 Micromètres d'intérieur de précision, DIN 863/1 Inbouwschroefmaat volgens DIN863/1

- Broche trempée
- Finition chromée

#### Caractéristiques

- Avance du filetage 0,5 mm
- Lecture 0,01 mm
- Tambour Ø 20 mm
- En coffret

- Hardmetalen meetvlak
- Spindel met verchromd

#### Kenmerken

- Spindelspoed 0,5 mm
- Aflezing 0,01 mm
- Trommel Ø 20 mm
- In koffer



Capacité Capaciteit mm	Ref.
25 - 30	<b>26301001</b>
30 - 35	<b>26301002</b>
35 - 50	<b>26301003</b>
50 - 75	<b>26301004</b>
75 - 100	<b>26301005</b>
100 - 125	<b>26301006</b>
125 - 150	<b>26301007</b>

Capacité Capaciteit mm	Ref.
150 - 175	<b>26301008</b>
175 - 200	<b>26301009</b>
200 - 225	<b>26301010</b>
225 - 250	<b>26301011</b>
250 - 275	<b>26301012</b>
275 - 300	<b>26301013</b>

#### S.A. Outilac - De Munter N.V.

Siège social - Maatschappelijke zetel :  
rue J. Weffinck, 31 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse  
TVA - BTW : BE0696.763.074  
BNP Paribas Fortis IBAN BE71 0018 3852 5569 - BIC GEBABEBB

#### Charleroi

T +32 (0)71 37 12 00  
charleroi@oufilac.be

#### Herstal

T +32 (0)4 240 20 80  
sales@jamblin.be

#### Jemeppe s/meuse

T +32 (0)4 234 77 77  
sales@oufilac.be

#### Zwijnaarde

T +32 (0)9 226 60 67  
sales@demunter.be