














43415 Lames d'ébavurage Universele ontbraammessen

Lame Mesje	Description Omschrijving	Lame Mesje	Appli. Toepassingen		Matières Materiaelen										Ref.			
			Arête droite A Rechte randen A	Arêtes d'un alésage Randen van een asgat	Acier	Aluminium	Cuivre	Laiton ou cuivre jaune Messing of geel koper	Fonte	Gietijzer	Acier inox Roestvrijstaal	Acier dur	Hardstaal	Kunststof		Carbure et verre Hardmetaal en glas		
B10	HSS, ébavure les matières à copeaux spiraliqes HSS ontbraamt materialen met spiraal bramen		●	●	●	●	●											43415010
B10C	Carbure, géométrie B10 Hardmetaal, zelfde geometrie als type B10		●	●	●	●	●					●	●					43415011
B10D	Revêtue diamant, géométrie B10 Met diamant coating, zelfde geometrie als type B10		●	●												●		43415013
B10L	B10 pour gaucher Voor linkshandige		●	●	●	●	●									●		43415014
B10P	Revêtue PVD Tin pour haute résistance à l'usure, géométrie B10 Met PVD Tin coating, hoge slijtvastheid, zelfde geometrie als type B10		●	●	●	●	●				●					●		43415012
B10PL	Revêtue PVD Tin pour haute résistance à l'usure, géométrie B10 pour gaucher Identiek aan B10P maar voor linkshandige		●	●	●	●	●				●					●		43415035
B12	Pointe courte, lame HSS Korte punt in HSS		●	●	●	●	●									●		43415015
B12P	Pointe courte, revêtue PVD Tin pour une haute résistance à l'usure Korte punt, PVD Tin coating, hoge slijtvastheid; zelfde geometrie als type B12		●	●	●	●	●				●					●		43415016
B20	HSS, rotation dans les deux sens HSS, draaibaar in beide richtingen		●	●					●	●						●		43415017
B20C	Carbure, rotation dans les deux sens Hardmetaal, draaibaar in beide richtingen		●	●					●	●	●					●		43415018
B20P	PVD Tin pour une haute résistance à l'usure, rotation dans les deux sens PVD Tin coating, hoge slijtvastheid, draaibaar in beide richtingen		●	●					●	●	●					●		43415019
E100	Travaux lourds HSS, ébavure les matières à copeaux spiraliqes Voor zwaar werk HSS, ontbraamt materialen met spiraal bramen		●	●	●	●	●									●		43415026
E200	HSS, pour matières à copeaux courts, rotation dans les deux sens HSS, voor materialen met korte spanen, draaibaar in beide richtingen		●	●					●	●						●		43415027

Q?, Msrq a+BcKsl rpl, T,

Siège social - Maatschappelijke zetel :
rue J. Weffinck, 31 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse
TVA - BTW : BE0696.763.074
BNP Paribas Fortis IBAN BE71 0018 3852 5569 - BIC GEBABEBB

Af gceug T +32 (0)71 37 12 00 charleroi@outilac.be	F cpa j T +32 (0)4 240 20 80 sales@jamblin.be	Hk cncqk cs q T +32 (0)4 234 77 77 sales@outilac.be	Xu q _rbc T +32 (0)9 226 60 67 sales@demunter.be
---	--	--	---