

TURBO

cheville nylon à frapper (vis-clou)

avantages

- pose facile au marteau
- montage à travers l'objet à fixer
- facile à démonter par dévissage
- zone d'expansion crantée, collerette renforcée

matériaux



*sous réserve d'essais

charges

Ø	5	6	8
KG	25	35	45

*valeurs indicatives dans la brique pleine

caractéristiques

> collerette plate - clou zingué bichromaté



Référence	Quantité boîte	Quantité carton	Ø cheville (mm)	Longueur (mm)	Epais. maxi pièce à fixer	Ø perçage (mm)	Tenue arrachement (daN)	
							Béton	Brique pleine
TP5025	200	2000	5	25	2	5	160	100
TP5030	200	2000	5	30	5	5	160	100
TP5040	200	2000	5	40	10	5	160	100
TP5050	200	2000	5	50	25	5	160	100
TP6040	100	1000	6	40	10	6	180	140
TP6050	100	1000	6	50	20	6	180	140
TP6060	100	1000	6	60	30	6	180	140
TP6070	100	1000	6	70	40	6	180	140
>new TP6080	100	500	6	80	40	6	180	140
TP8045	50	500	8	45	5	8	220	180
TP8060	50	500	8	60	20	8	220	180
TP8080	50	500	8	80	40	8	220	180
TP8100	50	500	8	100	60	8	220	180
TP8120	50	250	8	120	80	8	220	180
TP8140	50	250	8	140	100	8	220	180



> *collerette fraisée - clou zingué bichromaté*



Référence	Quantité		Ø cheville (mm)	Longueur (mm)	Epais. maxi pièce à fixer	Ø perçage (mm)	Tenue arrachement (daN)	
	boîte	carton					Béton	Brique pleine
TF5025	200	2000	5	25	2	5	160	100
TF5030	200	2000	5	30	5	5	160	100
TF5040	200	2000	5	40	10	5	160	100
TF5050	200	2000	5	50	25	5	160	100
TF6040	100	1000	6	40	10	6	180	140
TF6050	100	1000	6	50	20	6	180	140
TF6060	100	1000	6	60	30	6	180	140
TF6070	100	1000	6	70	40	6	180	140
>new TF6080	100	500	6	80	30	6	180	140
TF8060	50	500	8	60	20	8	220	180
TF8080	50	500	8	80	40	8	220	180
TF8100	50	500	8	100	60	8	220	180
TF8120	50	250	8	120	80	8	220	180
TF8140	50	250	8	140	100	8	220	180

> *collerette fraisée - clou inox A2*



Référence	Quantité		Ø cheville (mm)	Longueur (mm)	Epais. maxi pièce à fixer	Ø perçage (mm)	Tenue arrachement (daN)	
	boîte	carton					Béton	Brique pleine
A2-TF5030	200	1600	5	30	5	5	160	100
A2-TF6040	200	1200	6	40	10	6	180	140
A2-TF6060	200	1200	6	60	30	6	180	140
A2-TF8080	50	600	8	80	40	8	220	180
A2-TF8100	50	300	8	100	60	8	220	180

>new

> *collerette large - clou zingué bichromaté*



Référence	Quantité	Ø collerette (mm)	Ø cheville (mm)	Longueur (mm)	Epais. maxi pièce à fixer	Ø perçage (mm)
	boîte					
TPX6035	50	14	6	35	5	6
TPX8045	50	17	8	45	5	8

> *avec patte à vis pour colliers*



Référence	Quantité		Ø cheville (mm)	Longueur (mm)	Pattes à vis	Ø perçage (mm)
	boîte	carton				
TXM6035-1	100	1200	6	35	M6	6
TXM6035-2	100	1200	6	35	M7x150	6
TXM8060	50	600	8	60	M8	8

Le choix d'une fixation étant soumis à des contraintes strictes selon la nature du matériau support, la charge à fixer et les conditions extérieures, il est nécessaire de valider son choix par des calculs précis, des essais chantiers, et de respecter les consignes de pose figurant sur la notice technique.