

60680 Résine vinylester spéciale béton Vinylester hars zonder styreen voor het afdichten van beton

S'utilise avec :

- scellement de tige filetée M8 à M30 acier électrozingué et inox A4-70
- scellement de barres d'armature de renfort Ø 8 à 32 mm
- reprise de fer à béton Ø 8 à 25 mm

Avantages :

- 2 ATE :
 - tige filetée (M8 à M30) dans béton fissuré/non fissuré
 - reprise de fers à béton (armatures Ø 8 à 25 mm)
- Très haute résistance mécanique, y compris dans les milieux agressifs
- Tenue au feu (F180)
- Installation possible dans trous immergés (M8 à M16 et Ø 8 à 16)
- Utilisation possible sous action sismique (performance catégorie C1) pour scellement de tiges filetées (>M12) et d'armatures de renfort (>Ø 12)
- Utilisation de -40 à +120°C (température max. à long terme : +72°C) pour tiges et armatures de renfort dans le béton

Te gebruiken :

- afdichting van draadstang M8 tot M30 verzinkt staal en roestvast staal A4-70
- versterking van wapeningsstaaf Ø 8 tot 32 mm
- versterking van betonnen wapeningsstaven van Ø 8 tot Ø 25

Voordelen :

- 2 ATE :
 - draadstang (M8 tot M30) in gescheurd beton/niet gescheurd
 - versterking van betonstaven (Ø 8 tot 25 mm verstevigingen)
- Zeer hoge mechanische sterkte, zelfs in agressieve omgeving
- Brandwerendheid (F180)
- Installatie mogelijk in ondergedompelde gaten (M8 tot M16 en Ø 8 tot Ø 16)
- Kan worden gebruikt onder seismische actie (prestaties van categorie C1) voor het afdichten van draadstangen (> M12) en versterkende wapening (> Ø 12)
- Gebruik in temperatuurbereik I tot III: -40 tot + 120°C (maximale lange-termijn temperatuur: + 72°C) voor wapeningsstaven en wapening in beton



Ton Tint	Conditionnement Verpakking	Ref.
Béton Beton	420 ml	60680025

S.A. Outilac - De Munter N.V.

Siège social - Maatschappelijke zetel :
rue J. Wettinck, 31 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse
TVA - BTW : BE0696.763.074
BNP Paribas Fortis IBAN BE71 0018 3852 5569 - BIC GEBABEBB

Charleroi T +32 (0)71 37 12 00 charleroi@outilac.be	Herstal T +32 (0)4 240 20 80 sales@jamblin.be	Jemeppe s/meuse T +32 (0)4 234 77 77 sales@outilac.be	Zwijnaarde T +32 (0)9 226 60 67 sales@demunter.be
--	--	--	--