



All Round échelle transformable

✓ Usage particulier

- Pour les travaux dans la maison et à l'extérieur
- Profil I léger
- Plate-forme plus grande grâce à l'échelon D exclusif



Échelle transformable All Round. Échelle multifonctionnelle pour la maison

L'échelle transformable All Round est multifonctionnelle. Vous pouvez l'utiliser en version coulissante le long de la façade, ou la poser facilement en position A. Grâce au profil en I, l'échelle est très légère. L'échelle All Round est idéale pour tout travail dans votre maison.

Grâce à sa forme spéciale, l'échelon D exclusif reste en place. De plus, la grande surface de la plate-forme vous donne plus de confort lorsque vous êtes debout et le stabilisateur horizontal est une garantie supplémentaire de sécurité. Un crochet d'appui avec accrochage de sécurité évite une rétractation inopinée de l'échelle. Encore plus de sécurité.



Faible poids, grande portée

Le profil en I fait de cette échelle la plus légère de sa catégorie. Ainsi, vous pouvez monter et démonter facilement votre échelle transformable All Round.



Une All Round pour chaque projet

L'échelle transformable All Round est proposée en version de 2 ou 3 parties, en différentes longueurs jusqu'à 8,45 mètres.



Sécurité en hauteur

Avec l'échelle All Round, vous travaillez en toute sécurité. Le crochet d'appui avec accrochage de sécurité évite la rétractation de l'échelle durant l'utilisation. Et le stabilisateur horizontal garantit encore plus de sécurité.



Facile et compacte

Fabriquée en aluminium léger, l'échelle All Round est facile à déplacer. Pratique si vous l'utilisez souvent.



Echelon D exclusif profond

L'échelle est équipée d'un échelon D profond, une exclusivité Altrex. La large plate-forme antidérapante vous donne plus d'espace et donc plus de confort en position debout.



Spécifications du produit

Numéro d'article	type	nombre échelons	longueur de rangement (m)	longueur déplié (m)	hauteur travail pos. A (m)	hauteur travail maximum général (m)	poids (kg)	stabilisateur	blocage d'écartement	roues de sommet	surface au sol (m)	code ean	charge max (kg)
108408	AR 2040	2 x 8	2,05	3,65	3,10	4,55	8,30	Oui	Cordon	Non	1,39 x 1,12	8711563156593	150
108410	AR 2050	2 x 10	2,55	4,65	3,65	5,50	10,10	Oui	Cordon	Non	1,67 x 1,12	8711563156609	150
108412	AR 2060	2 x 12	3,05	5,65	4,05	6,50	12,40	Oui	Cordon	Non	1,96 x 1,12	8711563156616	150
108414	AR 2065	2 x 14	3,55	6,15	4,55	7,00	15,20	Oui	Cordon	Non	2,24 x 1,12	8711563157835	150
108507	AR 3045	3 x 7	1,85	4,40	3,60	5,30	10,90	Oui	Cordon	Oui	1,25 x 1,12	8711563156623	150
108510	AR 3070	3 x 10	2,60	6,65	4,30	7,50	16,70	Oui	Cordon	Oui	1,67 x 1,12	8711563156630	150
108512	AR 3080	3 x 12	3,10	7,65	4,80	8,45	22,10	Oui	Cordon	Oui	1,96 x 1,12	8711563156647	150

108519	AR 3060	3 x 9	2,35	5,90	4,05	6,75	14,60	Oui	Cordon	Oui	1,53 x 1,12	8711563156845	150
--------	------------	-------	------	------	------	------	-------	-----	--------	-----	-------------	---------------	-----