



Nevada échelle transformable

✓ Usage professionnel

- Usage professionnel intensif
- Profil creux ergonomique avec ERGO-GRIP
- Echelons extra-larges et extra-hauts
- Palier antidérapant, plus de confort debout



Échelle transformable Nevada. Échelle ergonomique transformable pour professionnels

L'échelle la plus confortable en Belgique. La Nevada a des fonctionnalités ingénieuses. Son profil creux ergonomique avec ERGO-GRIP assure une prise robuste et naturelle. Les échelons extra-hauts donnent un appui optimal aux tibias. Cette échelle transformable est multifonctionnelle. Vous pouvez l'utiliser en version coulissante le long de la façade, ou la poser facilement en position A. Parfaite pour tout projet.

Echelons antidérapants extra-larges pour un grand confort debout. Grâce à sa base évasée, vous êtes en bonne position, stable. L'échelle est facile à déplier et replier grâce à un ingénieux système de corde à tirer et à ses roulettes d'extrémité. Le coating noir caractéristique n'est pas seulement beau ; il est également résistant à la saleté.



Confortable grâce à l'ERGO-GRIP

Le profil creux est ergonomique, ce qui permet une prise naturelle. Bien pratique si vous l'utilisez souvent.



Une Nevada pour chaque projet

L'échelle transformable Nevada est proposée en versions 2 ou 3 plans et en différentes longueurs jusqu'à 10,20 mètres.



Sécurité en hauteur

Si vous choisissez la sécurité, vous choisirez une échelle transformable Nevada. La sécurité écartement empêche l'échelle de se replier durant l'utilisation.



Plus de possibilités grâce à sa longueur

La distance royale de 28 cm entre les échelons de la Nevada vous emmène à des hauteurs impressionnantes.



Echelons extra-hauts

Les échelons sont très hauts (30 mm). Cela vous donne un excellent appui au niveau des tibias. Pratique et confortable si vous êtes sur l'échelle pendant un long moment.



Spécifications du produit

Numéro d'article	type	nombre échelons	longueur de rangement (m)	longueur déplié (m)	hauteur travail pos. A (m)	hauteur travail maximum général (m)	poids (kg)	stabilisateur	blocage d'écartement	roues de sommet	surface au sol (m)	code ean	charge max (kg)
242208	NZR 2041	2 x 8	2,35	4,00	3,30	4,90	13,30	Non	Ignifugé	Non	1,25 x 0,84	8711563135468	150
242210	NZR 2052	2 x 10	2,95	5,15	3,90	6,05	15,00	Non	Ignifugé	Non	1,52 x 0,95	8711563135475	150
242212	NZR 2063	2 x 12	3,50	6,25	4,45	7,10	19,50	Non	Ignifugé	Oui	1,79 x 1,11	8711563135482	150
242214	NZR 2072	2 x 14	4,05	7,10	4,95	7,90	26,00	Non	Ignifugé	Oui	2,06 x 1,11	8711563135499	150
242308	NZR 3058	3 x 8	2,45	5,80	4,25	6,65	19,60	Non	Ignifugé	Oui	1,50 x 1,04	8711563135505	150
242310	NZR 3075	3 x 10	3,05	7,50	4,80	8,30	29,20	Non	Ignifugé	Oui	1,94 x 1,19	8711563135512	150

242312	NZR 3083	3 x 12	3,60	8,30	5,35	9,10	33,70	Non	Ignifugé	Oui	2,16 x 1,19	8711563135529	150
242314	NZR 3094	3 x 14	4,15	9,45	5,90	10,20	41,30	Non	Ignifugé	Oui	2,45 x 1,19	8711563135536	150