

## F1625M08

16 mm x 25 mm - Ø8 mm Fraises limes ogives à bout rond au carbure de tungstène pour le métal 28




## **DÉTAILS SUR LE PRODUIT**

- Les domaines d'application comprennent l'usinage des matières suivantes : fonte, acier moulé, acier allié, acier inoxydable, acier trempé, cuivre et aluminium.
- Pour l'ébavurage et le façonnage de toute application, en raison de sa forme universelle
- DIN: RBF
- Fine : pour les matériaux durs et/ou résistants qui nécessitent une finition de surface nette et un taux d'extraction correct
- Moyenne : pour l'usinage de matériaux durs et/ou résistants dans des conditions normales
- Grossière : particulièrement adaptée à l'usinage d'acier allié, de matériaux souples ou d'alliages légers
- Extra-grossière : émoussement
- Coupe en X : pour les matériaux souples et durs, produit de petits copeaux émoussés, fonctionne sans à-coups même à des vitesses de coupe lentes

- Coupe diamant : pour l'acier allié résistant et traité thermiquement ainsi que pour l'époxy, finition parfaite, forces axiales minimum
- Le nombre de dents est également mentionné pour chaque fraise lime, tout comme le type de coupe
- Une fraise de petit diamètre offrira une coupe plus fine qu'une fraise de diamètre supérieur pour la même catégorie de coupe, par exemple, une coupe movenne
- Stock standard : X = oui
- Outil indispensable, utilisé dans de nombreux secteurs industriels comme l'aviation, le transport, l'automobile, l'industrie chimique, etc.
- À utiliser pour ébavurer les pièces irrégulières ou pour effectuer les finitions d'un travail dans un espace étroit
- Le nombre de dents est également mentionné pour chaque fraise lime, tout comme le type de coupe
- Pour l'ébavurage et le façonnage de toute application, en raison de sa forme universelle





## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit	Α	В	C	D	~~~	g
F1625M08	16 mm	25 mm	8 mm	70 mm	28	80 g