

8049A

Anneau de levage mâle orientable double articulation, pivotant sous charge avec anneau soudé, acier allié haute résistance

CE

- Anneau de levage pivotant à 360° et anneau pivotant à 180°
- Système à billes pour l'orientation de la charge soulevée (inadapté pour les rotations continues sous charge)
- Coefficient de sécurité 4 dans toutes les directions.
- Conçu pour plus de 20.000 cycles de travail à plein régime.
- Charge d'essai appliquée sur 100 % des pièces avant la vente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coefficient de sécurité : 4
- Traitement thermique : bonification
- Code lot de fabrication

ANALYSES DE LABORATOIRE

- Analyse chimique
- Analyse métallographique
- Essai de traction
- Essai de fatigue (20.000 cycles)
- Charge d'essai (100% du lot)

CERTIFICATS DISPONIBLES

- Spécification produit
- Rapport d'essai type 2.2 UNI EN10204
- Certificat de contrôle type 3.1 UNI EN10204
- Déclaration de Conformité CE



8049A WLL (kg)		1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
	WLL 1	400	600	900	1350	2000	3150	4500	6750	10000	15000
	WLL 2	800	1200	1800	2700	4000	6300	9000	13500	20000	30000
	WLL 3	200	300	450	675	1000	1575	2250	3375	5000	7500
	WLL 4	400	600	900	1350	2000	3150	4500	6750	10000	15000
	WLL 5	200	300	450	675	1000	1575	2250	3375	5000	7500
	WLL 6	400	600	900	1350	2000	3150	4500	6750	10000	15000
	WLL 7	200	300	450	675	1000	1575	2250	3375	5000	7500
	WLL 8	400	600	900	1350	2000	3150	4500	6750	10000	15000



art.	Ø mm	E mm	A mm	WLL (90°) kg
080490106	M6	13	30	200
080490108	M8	13	30	300
080490110	M10	19	30	450
080490112	M12	19	30	500
080490114	M14	19	30	1120
080490116	M16	20	30	1120
080490118	M18	30	40	2000
080490120	M20	30	40	2000
080490124	M24	30	40	3150
080490130	M30	35	50	5300
080490136	M36	54	50	8000

