Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Des technologies pour la vie

Meuleuse angulaire sans-fil BITURBO

GWS 18V-15 SC

Meuleuse angulaire BITURBO Brushless avec présélection de vitesse aux performances équivalentes à 1 500 W en filaire

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	18,0 V
Régime à vide	3.400 – 9.800 tr/min
Ø meule	125 mm

Référence 0 601 9H6 101

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Ø meule	125 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 440 x 155 mm
Poids avec batterie	3,2 kg
Régime à vide	3.400 – 9.800 tr/min
Tension de la batterie	18,0 V
Filetage de la broche	M14
Perçage, Ø	22,23 mm
Poids sans batterie	2,3 kg

Informations sur les bruits et vibrations

Ponçage des surfaces (dégrossissage)

Valeur d'émission vibratoire ah	4 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Ponçage avec feuille abrasive

Valeur d'émission vibratoire ah	1,5 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Performances de coupe sans-fil équivalentes à celles d'un modèle filaire de 1 500 W grâce à la technologie BITURBO Brushless
- 3 plages de vitesse par défaut, 6 réglages de vitesse personnalisables en cas d'adjonction d'un module Bluetooth disponible séparément
- Grande praticité : réglages de vitesse personnalisables, avec écran de contrôle et Bluetooth Connectivity
- Frein intelligent, KickBack Control, Drop Control, démarrage progressif et Vibration Control