

## SB 45 F (3x400 V)

Code d'article: 35051



### Caractéristiques

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Alimentation:             | 3-400V         |
| Puissance moteur:         | 3 CV           |
| Capacité de perçage:      | 32 mm          |
| Cône morse:               | MK 4           |
| Nombre de vitesses:       | 9              |
| Vitesse:                  | 115-1910 t/min |
| Dia. colonne:             | 102 mm         |
| Dimension de la table:    | 400x400 mm     |
| Dimension du socle:       | 600-380 mm     |
| Distance mandrin/socle:   | 1270 mm        |
| Distance mandrin/table:   | 670 mm         |
| Hauter:                   | 1800 mm        |
| Déplacement de la broche: | 140 mm         |
| Poids:                    | 230 kg         |

- Idéal pour l'usage intensif avec moteur à induction surdimensionné
- Broche de forage de précision
- Machine robuste avec colonne et pied en fonte
- Table réglable en hauteur au moyen d'une crémaillère
- Table inclinable (45°) et rotative (360°) et dotée de rainures avec récupérateur d'huile
- Pourvue d'un réglage d'arrêt de course
- Standard avec pompe de refroidissement, interrupteur gauche/droite, moteur à 2 vitesses
- Foreuse munie d'un arrêt d'urgence ainsi que d'une bobine de manque à tension
- Arrêt de courant en ouvrant le couvercle de courroies et en pivotant la protection mandrin
- Mandrin auto-serrant de qualité compris (3-16 mm)
- Mandrin auto-serrant inclus