

Recherchez des produits, des références, des accessoires



Invité



Série CP7731/CP7732 - Clés à chocs



[Comparer](#)



[Partager](#)



Cette clé à chocs, conçue pour être le meilleur outil d'entretien général avec son couple de 450 pi-lb (610 Nm) et ses dimensions compactes de 112 mm (4,4 po), est fortement recommandée. Son mécanisme d'impact à grand marteau et son boîtier métallique offrent une durabilité élevée. Les séries CP7731/CP7732 se composent de 2 modèles : Enclume courte de 3/8 po et enclume courte de 1/2 po.

Caractéristiques techniques

Metric | [Imperial](#)

Puissance et batterie

Rapport poids/puissance

460 Nm/kg

Vitesse

Vitesse à vide

9000 rpm

CP7732

Informations air

8941 0773 20

Clé à chocs pneumatique 1/2"

Pression d'air dynamique de service maxi. 6.3 bar

[Nous contacter](#)

Taille du filetage d'entrée d'air (pouce) 1/4

 [Documents connexes](#)

Taille et poids

Poids 1.3 kg

Diam mini. tuyau (longueur tuyau 5 m) 10 mm

Longueur (L) 112 mm

Diam mini. tuyau (longueur tuyau 16 ft) 0.38 in

Certifications, normes et directives

ATEX No

Bruits et vibrations

Pression acoustique 95 dB(A)

Incertitude de vibration-K 4.4 m/s²

Puissance acoustique 106 dB(A)

Conception et fonctions

Système de démarrage Trigger

Système de frappe Single hammer

Carré de sortie Sq

Type de lubrification de l'embrayage Grease

Du bord vers le centre 25 mm

Taille du carré de sortie (pouce) 1/2

Type de poignée Pistol

Type de retenue Friction ring

Matériau

Carter d'embrayage Aluminum

Corps Aluminum

Couple

Couple mini. d'utilisation en marche avant 138 Nm

Couple limité No

Couple maxi. d'utilisation en marche avant 420 Nm

Couple maxi. marche arrière 610 Nm

[Afficher moins de caractéristiques techniques](#)

Avantages utilisateurs

Outil ultra compact d'une longueur de 4,4 po/112 mm qui vous permet de travailler dans des endroits exigus

Boîtier métallique et mécanisme d'impact à grand marteau très durable, mais également extrêmement léger et puissant.

Réglage facile de la marche avant/arrière d'une seule main, aussi bien pour les droitiers que les gauchers

3 positions de réglage pour une meilleure polyvalence

Documents connexes

 [Impact Wrenches - CP7731 - \(certificate, user-manual\)](#)

[Voir document](#)

 [Impact Wrenches - CP7731 - \(exploded-view\)](#)

[Voir document](#)

Accessoires connexes