



Protection antichute

TRA20

ANTICHUTE ET SAUVETAGE, ESPACE CONFINÉ

Trépied en aluminium allant jusqu'à 2 mètres, léger et facile d'installation pour tout type de travaux en espaces confinés



Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière

Certifications et normes



EN 795

TYPE B

TS16415

3

Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

TRA20

ANTICHUTE ET SAUVETAGE, ESPACE CONFINÉ

Trépied en aluminium allant jusqu'à 2 mètres, léger et facile d'installation pour tout type de travaux en espaces confinés

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Trépied télescopique
Dispositif d'ancrage	Trépied
Composition du support principal	Aluminium
Couleur	Aluminium
SIZE	Ajustable
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	20
Poids (kg)	15,3
Empattement au sol (m)	1,89
Non inclus	Platine d'adaptation TRA102, Marche TRA103
Nombre d'utilisateur maximum	3
Situations de travail antichute	Sauvetage et évacuation, Déplacement vertical, espace confiné