




ATTENTION! Lorsque les vérins sont utilisés avec des accessoires ou des composants qui font partie des ensembles pour la maintenance, la pression maximale du système doit être limitée à la moitié de la pression nominale (350 bar).

Note: Toutes les dimensions en millimètres.

Réf. ensembles	MS24	MSFP5	MSFP10	MS210	MS220	MS21020
Accessoires corps, col et piston	2,5 tonnes	2,5 tonnes	5,0 tonnes	5,0 tonnes	12,5 ton.	5,0 - 12,5 ton.
Modèle(s) vérin(s)	RC55	RC55	RC106	RC106	RC256	RC102, 106, 256
1	A23	A23	A13	A13	A-28	A13, A28
2	A25	A25	A21	A21	A-27	A21, A27
3	A1034	A1034	A20	A20	A-595	A20, A595
4	MZ4010	MZ4010	A14	A14	A-243	A14, A243
5	A545	A545	A10	A10	—	A10 (2x)
6	—	—	—	A8	—	A8
7	A530	A530	A6	A6	—	A6
8	MZ4011	—	—	A192	—	A192
9	—	—	—	A305	—	A305
10	A531	A531	A18	A18	—	A18
11	—	—	—	A185	—	A185
12	A532	A532	A15	A15	—	A15
13	—	—	—	—	A-607	A607
14	A629	A629	A129	A129	—	A129
15	A539	A539	A128	A128	—	A128
Chaîne et accessoires de traction	2,5 tonnes	2,5 tonnes	5,0 tonnes	5,0 tonnes	12,5 ton.	5,0 - 12,5 ton.
16	A558	—	—	A132	A238	A132, A238
17	—	—	—	A5 (2x)	—	A5 (2x)
18	A557 (2x)	—	—	A141 (2x)	A218 (2x)	A141 (2x), A18 (2x)
Rallonges, raccords et adaptateurs	2,5 tonnes	2,5 tonnes	5,0 tonnes	5,0 tonnes	12,5 ton.	5,0 - 12,5 ton.
19	A544	—	—	A19 (2x)	A242 (2x)	A19 (2x) A242 (2x)
20	WR5	WR5	WR5	A92	—	A92
21	MZ4013 (4x)	MZ4013 (4x)	A16 (4x)	A16 (4x)	—	A16 (4x)
22	MZ4007 (3x)	MZ4007 (3x)	MZ1050 (3x)	MZ1050 (2x)	—	MZ1050 (3x)
23	MZ4008 (2x)	—	—	MZ1051	—	MZ1051 (2x)
24	MZ4009	MZ4009	MZ1052	MZ1052	—	MZ1052
25	—	—	—	A285	—	A285
26	A650	—	—	—	—	—
27 Longueur (mm)	76	MZ4002	MZ4002	—	—	—
	127	MZ4003	MZ4003	MZ1002	MZ1002	—
	254	MZ4004	MZ4004	MZ1003	MZ1003	A239
	254	—	—	—	—	A239
	457	MZ4005 (2x)	MZ4005	MZ1004	MZ1004	A240
	457	—	—	—	—	A240
	584	MZ4006	MZ4006	—	—	—
	762	—	—	MZ1005	MZ1005	A241
	762	—	—	—	—	A241
28 Coffre	CM6	CM6	CW350	CW350	CW350	CW750
Poids d'ensemble (kg)	26	20	48	63	95	158


Accessoires pour corps, col et piston

1 Adaptateur fileté




tonnes	Référence	A	B	C	D
2,5	A23	3/4" - 16 UN	28	26	3/4" - 14 NPT
5,0	A13	1" - 8 UN	31	42	1 1/4" - 11 1/2 NPT
12,5	A28	1 1/2" - 16 UN	47	69	2" - 11 1/2 NPT

2 Adaptateur base vérin




tonnes	Référence	A	B	C	D
2,5	A25	3/4" - 14 NPT	50	12	44
5,0	A21	1 1/4" - 11 1/2 NPT	57	12	65
12,5	A27	2" - 11 1/2 NPT	63	12	98

3 Patte déportée col vérin



tonnes	Référence	A	B	C	D
2,5	A1034	1 1/2" - 16 UN	54	50	31
5,0	A20	2 1/4" - 14 UN	80	57	57
12,5	A595	3 5/16" - 12 UN	103	51	80


4 Socle plat



tonnes	Référence	A	B	C	D
2,5	MZ4010	3/4" - 14 NPT	114	31	63
5,0	A14	1 1/4" - 11 1/2 NPT	165	35	88
12,5	A243 *	2" - 11 1/2 NPT	165	58	165


* A243 socle rond

5 Raccord fileté



tonnes	Référence	A	B
2,5	A545	3/4" - 14 NPT	35
5,0	A10	1 1/4" - 11 1/2 NPT	41

6 Patte déportée encliquetable



tonnes	Référence	A	B	C	D
5,0	A8	43	105	50	57