

# Série BHP, Ensembles extracteur à tirants

**ENERPAC** 

▼ Modèle: Ensemble extracteur à tirants: BHP361G



- Une commande hydraulique précise permet d'effectuer une extraction rapide, efficace et sûre
- D'excellente qualité, les composants en acier forgé garantissent une fiabilité supérieure et une grande souplesse d'utilisation.

## ▼ TABLEAU DE SÉLECTION

Capacité de l'extracteur à tirants		6 tonnes	11 tonnes	16 tonnes	22 tonnes
<b>Y compris l'hydraulique</b>	<b>Référence ►</b>	<b>BHP162<sup>1)</sup></b>	<b>BHP261G</b>	<b>BHP361G</b>	<b>BHP561G</b>
• Pompe à main	Poids ►	26 kg	62 kg	121 kg	185 kg
• Vérin		RWH121900	RCH202	RCH302	RCH603
• Tête		—	HP2015	HP3015	HP5016
• Flexible		HC7206C	HCT206C	HC7206C	HC7206C
• Manomètre + Adaptateur		GA45GC	GA45GC	GA45GC	GA45GC
<b>20 Extracteur à tirants</b>	<b>Référence ►</b>	<b>BHP1772</b>	<b>BHP262</b>	<b>BHP362</b>	<b>BHP562</b>
Ecartement (mm)	Maximal	260	345	440	580
	Minimal	115	140	180	220
Portée (mm)	Maximale	357	570	710	864
Tige filetée de réglage (mm)	Diamètre	¾"- 16 UNF	1"- 8 UNC	1¼"- 7 UNC	1⅝"- 5.5 UNS
	Longueur	400	675	795	975
Tirant (mm)	Longueur	105	239	203	609
	Longueur	357	419	457	863
	Longueur	—	571	711	—
	Longueur	—	114	—	—
Extrémité supérieure tirant**	Filetage	¾"- 16 UNF	¾"- 16 UNF	1-14 UNS	1¼"- 12 UNF
Extrémité inférieure tirant**	Filetage	5/8"- 18 UNF	5/8"- 18 UNF	1-14 UNS	1¼"- 12 UNF
<b>30 Extracteur intérieur</b>	<b>Référence ►</b>	<b>BHP180</b>	<b>BHP280</b>	<b>BHP380</b>	<b>BHP580</b>
<b>40 Collier extracteur</b>	<b>Référence ►</b>	<b>BHP181</b>	<b>BHP282</b>	<b>BHP382</b>	<b>BHP582</b>
• Caisse		CM6	CW187	CW350	CW750

## Série BHP

Capacité:

**6, 11, 16 et 22 tonnes**

Portée maximale:

**357 - 864 mm**

Ecartement maximal:

**260 - 580 mm**

Pression de travail maximale:

**350 bar**



ATTENTION ! Tous les composants et configurations d'extracteurs ne sont pas utilisables à la capacité nominale de l'ensemble. Consultez Enerpac pour plus de détails.

### Ensembles extracteur à tirants

Pompe à main	XA11G Pompe pneumatique	PUD1300 Pompe électrique	XC1201M Pompe sur batterie
<b>BHP162</b>	<b>BHP162A</b>	<b>BHP162EE *</b>	<b>BHP162CE *</b>
<b>BHP261G</b>	<b>BHP261GA</b>	<b>BHP261GEE *</b>	<b>BHP261GCE *</b>
<b>BHP361G</b>	<b>BHP361GA</b>	<b>BHP361GEE *</b>	<b>BHP361GCE *</b>
<b>BHP561G</b>	<b>BHP561GA</b>	<b>BHP561GEE *</b>	<b>BHP561GCE *</b>

\* E = pompe 230 V. Pour 115 V, remplacez le suffixe « E » par « B ».

<sup>1)</sup> Comprend l'adaptateur FZ1055.

<sup>2)</sup> Peut être commandé séparément sans composants hydrauliques, voir page suivante.