

GA Adaptateurs pour manomètres Manometeraansluitstukken

- Pour le montage aisé du manomètre dans votre système
- L'extrémité mâle se visse dans l'orifice de la pompe ou du vérin, l'extrémité femelle reçoit le flexible ou le raccord rapide, le 3e orifice est destiné au manomètre
- Voor eenvoudige montage van een manometer in uw systeem
- Het deel met de uitwendige schroefdraad wordt in de pomp of cilinder poort geschroefd, de slang of koppeling past in het deel met inwendige schroefdraad, de 3e poort is voor de manometer verbinding



Orifice manomètre Manometerpoort NPTF	Extrémité mâle Buitenschroefdraad NPTF	Extrémité femelle Binnenschroefdraad NPTF	Dimensions Afmetingen mm	Ref.
1/2"	3/8"	3/8"	71	ENERPGA-1
1/2"	3/8"	3/8"	155	ENERPGA-2
1/4"	3/8"	3/8"	133	ENERPGA-3
1/2"	1/4"	3/8"	111	ENERPGA-4

S.A. Outilac - De Munter N.V.

Siège social - Maatschappelijke zetel :
rue J. Wettinck, 31 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse
TVA - BTW : BE0696.763.074
BNP Paribas Fortis IBAN BE71 0018 3852 5569 - BIC GEBABEBB

Charleroi T +32 (0)71 37 12 00 charleroi@outilac.be	Herstal T +32 (0)4 240 20 80 sales@jamblin.be	Jemeppe s/meuse T +32 (0)4 234 77 77 sales@outilac.be	Zwijnaarde T +32 (0)9 226 60 67 sales@demunter.be
--	--	--	--