

306D - Clés à déclenchement sans accessoire



Description :

- Précision sortie usine : $\pm 2\%$ sauf :
- R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 ($\pm 4\%$).
- R.304DA ($\pm 6\%$).
- Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés jusqu'à 200 N.m).
- Utilisation possible avec accessoires :
- Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm.
- Diamètre : 30 mm.
- Clés monosens utilisables en desserrage par retournement des embouts.
- Clés numérotées livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789.
- Livrées en boîte plastique.

	longueur [mm]	Capacité [Nm]	Graduation [Nm]	Poids [kg]
J.306-50D	357.0	10 - 50	1.0	0.93
K.306-1000D	1280.0	200 - 1000	4.0	5.9
K.306-600D	945.0	120 - 600	2.0	4.6
R.304DA	185.0	1 - 5	0.05	0.29
R.306-25D	271.0	5 - 25	0.1	0.45
S.306-100D	437.0	20 - 100	1.0	1.0
S.306-200D	515.0	40 - 200	1.0	1.3
S.306-350D	725.0	70 - 350	2.0	1.83