

S.LA - Douilles 1/2" longues 12 pans métriques



Description :

- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
- Présentation : chromée brillante.

	A [mm]	Diamètre [mm]	Diamètre D1 [mm]	longueur [mm]	Longueur L1 [mm]	12 points [mm]	Poids [g]
S.12LA	12.0	12	21.8	77.0	12.0	12.0	105.0
S.12LAPB	12.0	12	21.8	77.0	12.0	12.0	105.0
S.13LA	13.0	21,8	19.0	77.0	12.0	12.0	115.0
S.13LAPB	13.0	21,8	19.0	77.0	12.0	12.0	115.0
S.14LA	14.0	27,8	20.3	77.0	15.0	12.0	120.0
S.15LA	15.0	21,8	21.5	77.0	15.0	12.0	125.0
S.16LA	16.0	22	22.8	77.0	15.0	12.0	130.0
S.17LA	17.0	23	24.0	77.0	15.0	12.0	140.0
S.17LAPB	17.0	23	24.0	77.0	15.0	12.0	140.0
S.18LA	18.0	24	25.0	77.0	18.0	12.0	160.0
S.19LA	19.0	25	26.5	77.0	18.0	12.0	160.0
S.19LAPB	19.0	25	26.5	77.0	18.0	12.0	160.0
S.21LA	21.0	27	29.0	77.0	18.0	12.0	200.0
S.21LAPB	21.0	27	29.0	77.0	18.0	12.0	200.0
S.22LA	22.0	28	30.0	77.0	21.0	12.0	215.0
S.23LA	23.0	29	31.5	77.0	21.0	12.0	235.0
S.24LA	24.0	30	32.8	77.0	24.0	12.0	255.0
S.24LAPB	24.0	30	32.8	77.0	24.0	12.0	255.0
S.26LA	26.0	32	35.0	77.0	24.0	12.0	280.0
S.27LA	27.0	33	36.5	77.0	27.0	12.0	310.0
S.27LAPB	27.0	33	36.5	77.0	27.0	12.0	310.0
S.28LA	28.0	34	37.8	77.0	27.0	12.0	330.0
S.29LA	29.0	35	39.0	77.0	27.0	12.0	355.0
S.30LA	30.0	36	40.0	77.0	30.0	12.0	355.0
S.30LAPB	30.0	36	40.0	77.0	30.0	12.0	355.0
S.32LA	32.0	36	42.8	77.0	33.0	12.0	410.0
S.32LAPB	32.0	36	42.8	77.0	33.0	12.0	410.0