

Disques fibre abrasifs **CS 561**



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Avantages du produit

Pour une utilisation universelle - Large choix de diamètres, de tailles de grains et de perforations|Pour une utilisation universelle - Large choix de diamètres, de tailles de grains et de perforations - Conditionnement qui réduit les coûts de stockage

Application

Acier	●
Métaux non ferreux	●
Métal universel	●
Matière plastique	●
Acier inoxydable	●
Bois	●

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x alésage en mm	Formes de perforation	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	type d'abrasif appliqué	forme de l'alésage	Unité d'emballage	Référence
100 x 16	○ 10	16	80 m/s	15300 t/min	CS 561	alésage rond	25	65708
100 x 16	○ 10	24	80 m/s	15300 t/min	CS 561	alésage rond	25	65713
100 x 16	○ 10	36	80 m/s	15300 t/min	CS 561	alésage rond	25	65718
100 x 16	○ 10	40	80 m/s	15300 t/min	CS 561	alésage rond	25	65720
100 x 16	○ 10	50	80 m/s	15300 t/min	CS 561	alésage rond	25	65725
100 x 16	○ 10	60	80 m/s	15300 t/min	CS 561	alésage rond	25	65730

Diamètre x alésage en mm	Formes de perforation	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	type d'abrasif appliqué	forme de l'alésage	Unité d'emballage	Référence
180 x 22	Ⓐ 30	80	80 m/s	8500 t/min	CS 561	alésage étoilé	25	11064
180 x 22	Ⓐ 30	100	80 m/s	8500 t/min	CS 561	alésage étoilé	25	11065
180 x 22	Ⓐ 30	120	80 m/s	8500 t/min	CS 561	alésage étoilé	25	11066
180 x 22	Ⓐ 30	180	80 m/s	8500 t/min	CS 561	alésage étoilé	25	11068
180 x 22	Ⓐ 30	240	80 m/s	8500 t/min	CS 561	alésage étoilé	25	11070
180 x 22	Ⓐ 30	320	80 m/s	8500 t/min	CS 561	alésage étoilé	25	11072
180 x 22	○ 10	16	80 m/s	8500 t/min	CS 561	alésage rond	25	66443
180 x 22	○ 10	24	80 m/s	8500 t/min	CS 561	alésage rond	25	66451
180 x 22	○ 10	36	80 m/s	8500 t/min	CS 561	alésage rond	25	66459
180 x 22	○ 10	80	80 m/s	8500 t/min	CS 561	alésage rond	25	66465
180 x 22	○ 10	100	80 m/s	8500 t/min	CS 561	alésage rond	25	66469
180 x 22	○ 10	120	80 m/s	8500 t/min	CS 561	alésage rond	25	66472
180 x 22	○ 10	40	80 m/s	8500 t/min	CS 561	alésage rond	25	70447
180 x 22	○ 10	50	80 m/s	8500 t/min	CS 561	alésage rond	25	70448
180 x 22	○ 10	60	80 m/s	8500 t/min	CS 561	alésage rond	25	70449
235 x 22	○ 10	24	80 m/s	6500 t/min	CS 561	alésage rond	25	66497
235 x 22	○ 10	36	80 m/s	6500 t/min	CS 561	alésage rond	25	66502
235 x 22	○ 10	40	80 m/s	6500 t/min	CS 561	alésage rond	25	66504
235 x 22	○ 10	60	80 m/s	6500 t/min	CS 561	alésage rond	25	66511
235 x 22	○ 10	80	80 m/s	6500 t/min	CS 561	alésage rond	25	66514

Klingspor Schleifsystème GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

