

Meule à ébarber

A 46 N SUPRA



Propriétés

Liant	Résine synthétique, renforcée de fibres
type de grain	Corindon
Dureté	■■■■□□□□
Agressivité	■■■■■□□□
Longévité	■■■■□□□□

Avantages du produit

Pas d'encrassement lors d'utilisation sur les métaux non-ferreux -
Rapport optimal entre l'enlèvement et la tenue

Application

Aluminium	●
Métaux non ferreux	◐

Domaines d'utilisation

- Fabricant de ferrures
- Construction de portes et fenêtres
- Construction navale

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10	6622
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 t/min	10	2226
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13410
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13415

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

