

Meule à ébarber INOX

A 24 N SUPRA



Propriétés

Liant	Résine synthétique, renforcée de fibres
type de grain	Corindon
Dureté	■ ■ ■ □ □ □ □
Agressivité	■ ■ ■ ■ □ □
Longévité	■ ■ ■ □ □ □

Avantages du produit

Débit de coupe élevé sur l'acier inoxydable - Rapport optimal entre l'enlèvement et la tenue

Application

Acier inoxydable	●
Aluminium	◐

Domaines d'utilisation

- Industrie de transformation de l'inox
- Construction de garde-corps

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10	2923
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 t/min	10	2922
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13407
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13412
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13417
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 t/min	10	13432

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
 Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

