

Meule à ébarber

A 24 R SUPRA



Propriétés

Liant	Résine synthétique, renforcée de fibres
type de grain	Corindon
Dureté	■■■■■□□□
Agressivité	■■■■■□□□
Longévité	■■■■■□□□

Avantages du produit

Optimisé pour une utilisation sur l'acier - Convient aussi pour une utilisation sur l'acier inoxydable - Large choix de dimensions

Application

Acier	●
Acier inoxydable	◐
Fonte	◑

Domaines d'utilisation

- Construction d'installations
- Construction de cuves et appareils
- Construction métallique
- Serrurerie

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
100 x 4 x 16		80 m/s	15300 t/min	10	13400
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 t/min	10	6578
115 x 4 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10	13746
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10	13401
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12200 t/min	10	240831
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 t/min	10	13402
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 t/min	10	13403
180 x 10 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13423

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13408
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13413
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13418
230 x 4 x 22,23		80 m/s	6600 t/min	10	13428
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 t/min	10	13433
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 t/min	10	13438

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

