Éponges abrasives, flexibles, enrobées sur 2 faces, résistant aux déchirures, imperméable

SW 501 TR

Propriétés

Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Avantages du produit

Finition de surface satinée - Pour les petites et grandes surfaces profilées (2 cotés utilisables) - Résiste à la torsion - Lavable et réutilisable - Extrêmement résistant aux déchirures - Liant sans solvent avec un colorant dépendant de la granulométrie

Application

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	◑
Métal universel	◑

Domaines d'utilisation

- Industrie de l'ameublement
- Industrie de transformation du plastique
- Construction navale

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Dureté	Grain	Dureté	Couleur du grain	Couleur de mousse	Unité d'emballage	Référence
96 x 123 x 12,5	doux	100	doux	marron clair	jaune	100	351573
96 x 123 x 12,5	doux	120	doux	vert	jaune	100	353264
96 x 123 x 12,5	doux	150	doux	rouge	jaune	100	353263
96 x 123 x 12,5	doux	180	doux	bleu	jaune	100	351574
96 x 123 x 12,5	doux	220	doux	brun	jaune	100	353262

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de