

Scie circulaire 270mm 2100W

5103R

Scie circulaire 270mm 2100W.



Caractéristiques techniques

Puissance nominale	2100 W
Régime à vide	3800 t.p.m.
Profondeur de coupe maximale	100 mm
Profondeur de coupe maximale à 45°	73 mm
Inclinable à droite jusqu'à	45 °
Diamètre de la lame	270 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Couteau diviseur	✓
Taux de vibration triaxial (a _h)	≤2,5 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L _{WA})	108 dB(A)
Pression sonore (L _{PA})	97 dB(A)
Marge d'incertitude bruit	3 dB(A)
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (Lo x La x H)	442 x 315 x 322 mm
Poids sans câble (EPTA)	9,4 kg

Avantages pour l'utilisateur

- Système SJS à double ressort de torsion amortit les vibrations entre la lame et l'engrenage.
- Démarrage progressif et frein à moteur électrique pour un démarrage en douceur et un arrêt rapide de la machine.
- La poignée pratique au dessus du point de gravité rend la machine facile à porter.
- Carter, capot basculant et semelle en alliage d'aluminium coulé sous pression;
- Corps de machine à côté plat et clé allen rangée sur la machine facilitant l'échange de la lame.

EAN 0088381018289

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

Accessoires standard

165084-6

guide parallèle



415426-7

raccord pour aspiration de poussières



783204-6

clé à six pans 6x90mm



Accessoires optionnels

192507-1

adaptateur pour rail de guidage



194368-5

rail de guidage pour scie plongeante



199140-0

rail de guidage pour scie plongeante



194925-9

rail de guidage pour scie plongeante



Accessoires généraux