

Ventilateur 40Vmax/ AC

CF002GZ

Ventilateur alimenté par des batteries XGT 40Vmax ou par le secteur. (livré sans accus ni chargeur, dans une boîte en carton).



Caractéristiques techniques

Type de batterie	Li-ion
Tension nominale	36 V
Accus compris	0
Diamètre de l'hélice	330 mm
Dimensions (Lo x La x H)	261 x 439 x 602 mm
Poids net	4,5 - 5,1 kg
Vitesse de l'air max.	14,4 km/h
Débit	10 - 21 m ³ /min

Avantages pour l'utilisateur

- Conçu pour un niveau un fonctionnement silencieux.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement. Inclinaison par 15°, de 30° en arrière jusqu'à 45° en avant.
- Trois positions de ventilation disponibles: haute, moyenne et basse vitesse.
- Fonction oscillation automatique 45° gauche et droite.
- Fonction d'arrêt automatique après une, deux ou quatre heures.
- Construction solide protégeant l'appareil contre les conditions rudes du chantier.

EAN 0088381748872

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

■ Accessoires standard

TE00000112

adaptateur AC pour ventilateur



■ Accessoires optionnels

TKOLM4001F

Trépied 1,8m



TKOLM5030F

Trépied 2,9m

