

Cloueuse 18V

DFN350ZJ

18V • Clous : 18 Ga / 15-35 mm / Ø 1.2 mm

Cloueuse pour travaux de finition

Une cloueuse sans tuyau. Un compresseur intégré assure une pose du clou similaire à celle d'une cloueuse pneumatique. Idéal pour les travaux finis. La cloueuse est compatible avec des clous de 1.2 mm d'une longueur de 15-35 mm. Livrée sans accu, sans chargeur mais avec protection nez, clip ceinture, clé imbus 3 mm et coffret de transport Makpac-B.



LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Tension nominale	18 V
Composant batterie	Li-ion
Longueur des lames	15 - 35 mm
Diamètre des lames	1,2 mm
Jauge de fixation	18 Ga
Capacité du magazine de fixation	110
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	81 dB(A)
Incidence de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incidence de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie	2,1 - 2,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	257 x 79 x 228 mm
Réglage de la profondeur	✓

AVANTAGES PRODUITS

- L'interrupteur de sécurité empêche le démarrage accidentel de l'outil
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Liste

Code EAN 0088381882767

Lien vers la page du produit - www.makita.be



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

346317-0

Crochet de ceinture



422464-2

Adaptateur de nez, DF0350



783201-2

Clé hexagonale 3 mm



821550-0

Coffret MAKPAC II



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

F-31867

Boîte de clous, 18 Ga, 15 mm, 5 000



F-31870

Boîte de clous, 18 Ga, 20 mm, 5 000



F-31883

Boîte de clous, 18 Ga, 25 mm, 5 000



F-31896

Boîte de clous, 18 Ga, 30 mm, 5 000



F-31915

Boîte de clous, 18 Ga, 35 mm, 5 000



■ AUTRES

Notices



Vue éclatées

