

Poinçonneuse 18V

DPP200ZK

Poinçonneuse 18V



LXT 18V

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--------------------|
| Accus compris | 0 |
| Epaisseur maximum acier 400N/mm ² | 8 mm |
| Epaisseur maximum inox 600N/mm ² | 6 mm |
| Capacité de coupe | 6 - 20 mm |
| Dimensions (Lo x La x H) | 417 x 127 x 315 mm |
| Poids net | 10,5 kg |
| Tension de batterie | 18 V |
| Profondeur de gorge | 40 mm |
| Pression max. | 6136 bar |

Avantages pour l'utilisateur

- Pour percer des trous ronds ou oblongs dans le métal sans bruit ni étincelles.
- Construction extrêmement solide avec entraînement électro-hydraulique.
- Fourni avec poinçon et matrice pour trous ronds (diamètre 12 mm) en standard.
- Mécanisme à double effet: le poinçon est retiré avec force après le poinçonnage.
- La poignée peut être pivotée à 360 °.

EAN 0088381896252

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

■ Accessoires standard

SC00000215

Matrice SB12



SC05340100

Poinçon 12 mm



■ Accessoires généraux