

Polisseuse LXT®

DPV300ZJ

18 V Li-Ion - Produit seul

Très maniable et compacte

La polisseuse est équipée de plusieurs protections caoutchouc afin d'éviter de marquer la carrosserie. Bouton de blocage pour un travail en continu. Fonction anti-redémarrage empêchant la remise en marche intempestive après le changement de batterie. Variateur de vitesse . 2 vitesses mécaniques.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de vibration, ponçage	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K), ponçage	1,5 m/s ²
Tension LXT	✓
Tension nominale	18 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 2 800 / 9 500 min ⁻¹
Filetage de la broche	5/16 x 24UNF
Diamètre du disque de ponçage	50 / 80 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	73 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), polissage	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie	1,3 - 1,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	160 x 79 x 256 mm
BL Motor	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Moteur sans charbons, sans entretien et à longue durée de vie.
- Variateur de vitesse
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381735247

Lien vers la page du produit - www.makita.be



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

140X75-2

Poignée latérale



191N90-9

Mousse de polissage très souple



191N91-7

Mousse de polissage fines auto-



191N92-5

Peau de mouton Ø 80 mm, pour



743124-6

Plateau pour travaux de ponçage



743125-4

Plateau pour travaux de polissage



821550-0

Coffret MAKPAC II



743126-2

Adaptateur pour plateau



781006-4

Clés pour défonceuses et



ACCESSOIRES OPTIONNELS

E-07412

Disque de ponçage en fibre, 50 mm,



E-07428

Disque de ponçage en fibre, 50 mm,



E-07434

Disque de ponçage en fibre, 50 mm,



E-07440

Disque de ponçage en fibre, 50 mm,



E-07456

Disque de ponçage en fibre, 50 mm,



E-07462

Disque de conditionnement de



E-07478

Disque de conditionnement de



E-07484

Disque de conditionnement de



E-07490

Disque de conditionnement de



E-07509

Disque de conditionnement de



E-07515

Disque de conditionnement de



AUTRES

Notices



Vue éclatées

