

Perceuse/malaxeur 750W

DS4012

Perceuse/malaxeur 750W 13 mm



Caractéristiques techniques

Rotation gauche et droite	✓
Puissance nominale	750 W
Régime à vide	0 - 600 t.p.m.
Diamètre maximal acier	13 mm
Diamètre maximal bois	36 mm
Capacité du mandrin	2 - 13 mm
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Vibration 3ax perçage (a_h)	$\leq 2,5$ m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L_{WA})	92 dB(A)
Pression sonore (L_{pA})	81 dB(A)
Marge d'incertitude bruit	3 dB(A)
Diamètre du collet	43 mm
Classe de protection électrique	II
Dimensions (Lo x La x H)	340 x 83 x 390 mm
Poids sans câble (EPTA)	2,8 kg

Avantages pour l'utilisateur

- Perceuse à bas régime pour les travaux de perçage exigeants dans le bois et le métal et pour le malaxage de produits visqueux.
- Le moteur puissant et la grande démultiplication de l'engrenage assurent un couple très élevé.
- Marche gauche / droite par interrupteur basculant permettant d'alterner aisément les deux sens de rotation, facilitant par exemple les perçages en série avec des forets de charpente.
- Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, assurant une amorce facile du perçage sans dérapage et permettant en outre d'utiliser la machine pour des travaux de vissage.
- La poignée supplémentaire amovible, qui se monte en face de la poignée fixe, permet de contrôler le couple élevé de façon sûre et confortable.
- Poignée arrière orientable en 24 positions permettant une position de travail optimale dans toutes les circonstances.
- La clé à mandrin est toujours à portée de main grâce au logement de clé intégré au dessus de la poignée

EAN 0088381690720

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

■ Accessoires standard

152492-0

poignée latérale



193822-6

mandrin à couronne dentée



■ Accessoires optionnels

P-22062

adaptateur malaxeur



■ Accessoires généraux