

D T-Nutenfräser

DIN 851 AB

Einsatzbereich:

Schaftfräser für T-Nuten nach DIN 650, kreuzverzahnt. Empfohlen zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen mit normaler Festigkeit bis 1.100 N/mm² sowie für kurzspanende NE-Metalle.





E T-Slot milling cutters

DIN 851 AB

Range of application:

Milling cutters for T-slots according to DIN 650, staggered teeth. Recommended for milling in construction steels, tempered steels and cementation steels with standard tensile strength up to 1.100 N/mm² and short-chipping of non-ferrous metals.



I Frese per scanalature A "T",

DIN 851 AB

Impiego:

Frese a finire per scanalatura a T secondo DIN 650, denti alternati. Adatte per lavorazioni di acciai da costruzione, acciai da cementazione, acciai bonificati con R fino a 1.100 N/mm² e di materiali non ferrosi a truciolo corto.



a*	d1 _{d11} mm	b _{d11} mm	d2 _{h6} mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	Z	Code 1484 Art.-Nr.
6	12,5	6	10	5	57	17	6	0 1484012501 00
8	16	8	10	7	62	21	6	0 1484016001 00
10	18	8	12	8	70	25	6	0 1484018001 00
12	21	9	12	10	74	29	6	0 1484021001 00
14	25	11	16	12	82	34	8	0 1484025001 00
16	28	12	16	13	85	37	8	0 1484028001 00
18	32	14	16	15	90	41	8	0 1484032001 00
20	36	16	25	17	103	47	8	0 1484036001 00
22	40	18	25	19	108	52	10	0 1484040001 00

* Für T-Nuten nach DIN 650 / For T-slots according to DIN 650 / Per scanalature a "T" secondo DIN 650