

**OFE 738 (600738000) Défonceuse ; moteurs à fraiser et à rectifier
carton**

Référence 600738000
EAN 4007430088109



Photo semblable



- Guidage à deux colonnes stable et rigide pour une précision maximale
- Pince de serrage remplaçable, trempée et rectifiée, assurant une concentricité exacte des outils
- Blocage de la broche pour un changement facile de la fraise
- Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
- Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
- Plaque de base en fonte d'aluminium moulée sous pression avec revêtement spécial facilitant le glissement
- Balais autorupteurs pour la protection du moteur
- Avec plaque intermédiaire également compatible avec le rail de guidage (accessoire)
- Fixation à baïonnette du moteur dans l'adaptateur de fraisage, pour travailler avec des flexibles
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

Hauteur de course max.	50 mm
Vitesse de rotation à vide	13000 - 34000 /min
Puissance absorbée nominale	710 W
Puissance utile	430 W
Vitesse de rotation en charge nominale	24000 /min
Alésage de la pince de serrage	8 mm
Poids sans câble	3 kg
Longueur de câble	4 m

Vibration

Fraisage dans le MDF	6 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	83 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	94 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

- Guide latéral
- Raccord pour l'aspiration
- Clé plate