



Laskap met verstelbare hoofdband (geleverd zonder lasruit)
Masque de soudure, réglage simple du serre-tête (livré sans verre)

CE EN 175

code							min.
CFH 52532		4001845525327	90 x 110 mm	0,370 kg	-	1	1

Voorzetruit - kleurloos mineraal glas
Verre de protection frontale - verre minéral incolore

CE EN 166/169

code							min.
CFH 52534		4001845525341	90 x 110 mm	0,250 kg	-	1	1

prijs per 5 st • prix par 5 pcs



Lasruit - mineraal glas DIN 9
Verre soudure - verre minéral DIN 9

CE EN 166/169

code							min.
CFH 52536		4001845525365	90 x 110 mm	0,178 kg	-	1	1

prijs per 2 st • prix par 2 pcs

Lashelm volautomatisch
Casque de soudage automatique

CE EN 175/379

code							min.
CFH 52841		4001845528410	90 x 110 mm	0,898 kg	-	1	1

Beschermingsniveau / Degré de protection	DIN 4 / DIN 9-13
Gezichtsveld / Champ de vision	97 x 47 mm
Tijd van licht naar donker / Transition clair/foncé	0,08 ms
Tijd van donker naar licht / Temp de retour au clair	0,1 - 0,9 s instelbaar/réglable
Energievoorziening / Alimentation	solar energie / cellules solaires



Gelaatsscherm met voorhoofdbescherming
Ecran facial avec protection du front intégré

CE EN 166

code				Size				min.
SX 325150	vrac	5420000064140		52 - 63 cm	0,400 kg	-	10	1