



3de hand opspantang - 60 kg Étai extensible 3ième main - 60 kg



| code | | | | Pads | max 65° | max 90° | | | | min. |
|-----------|------|---------------|-----------|----------|---------|---------|----------|---|---|------|
| | | | cm | mm | | | | | | |
| ED 066155 | vrac | 3476060006615 | 160 → 290 | 200 x 60 | 20 kg | 60 kg | 2,219 kg | 6 | 2 | 1 |
| ED 067855 | vrac | 3476060006783 | 210 → 390 | 200 x 60 | 20 kg | 60 kg | 3,100 kg | 6 | 2 | 1 |



ED 066155 - ED 067855

PAD
200 x 60 mm



IDE 80290

PAD
80 x 60 mm

- Antislip-pads met hoge weerstand, 180° draaibaar en hogere veiligheid door de mogelijkheid om beide uiteinden te fixeren.
- Een sterk ratel-vergrendelingsysteem.
- Eindafstelling met een draadstang aan beide uiteinden.

- Patins de haute résistance, antidérapant, orientables à 180° et sécurité plus importante avec la possibilité de fixation aux deux extrémités.
- Système de blocage à crémaillère de haute résistance.
- Réglage final par une tige filetée aux deux extrémités.



IDE 80125

PAD
80 x 60 mm

3de hand opspantang Étai extensible 3ième main



| code | | | | Pads | max 65° | max 90° | | | | min. |
|-----------------------------------|--|---------------|-----------|---------|---------|---------|----------|---|----|------|
| | | | cm | mm | | | | | | |
| MINI • 75 → 125 cm | | | | | | | | | | |
| IDE 80125 | | 5420000060463 | 75 → 125 | 80 x 60 | 20 kg | 60 kg | 1,750 kg | - | 10 | 1 |
| STANDA(A)RD • 160 → 290 cm | | | | | | | | | | |
| IDE 80290 | | 5420000040694 | 160 → 290 | 80 x 60 | 20 kg | 60 kg | 2,219 kg | - | 10 | 1 |

