

## NON-TISSÉ DE NETTOYAGE



Les disques non-tissés de nettoyage sont fabriqués dans un tissu rigide à la structure grossière. La structure en nylon s'adapte aux contours de la pièce à usiner et veille ainsi à un nettoyage en profondeur. Il ne se produit aucune modification géométrique de la surface car seuls les corps étrangers tels que la rouille et les décolorations sont éliminés. Plus aucun résidu ne reste présent sur la pièce usinée.

**i** Utilisation uniquement sur des meuleuses d'angle à variateur de vitesse. La structure non-tissée fond en cas de vitesse trop élevée. La plage de vitesse optimale se situe entre 3 000 et 7 000 tr/min.

### Matériau :

- Aciers et tôles extrêmement résistants
- Aciers de construction
- Aciers à outils
- Métaux non-ferreux
- Mastic, fibres de verre
- Bois



## SVS HD

TOP LINE ●●●



Non-tissé de nettoyage avec grain céramique abrasif très performant. Pour des performances de nettoyage maximales et une durée de vie extrêmement longue.

- Bords robustes
- Performance de nettoyage maximale
- Avec grain céramique abrasif très performant

**i** Utilisation uniquement sur des meuleuses d'angle réglables. Le tissu fond en cas de vitesse trop élevée. Plage de vitesse de rotation optimale : 3 000–7 000 tr/min



### SVS HD

	⊕	⊖/min	📦	🖨️	Catégorie de produits	GTIN/pc EAN/pc
	115 x 22,23	10460	10	303872	PK07	4011890095867
	125 x 22,23	9630	10	303873	PK07	4011890095874