

### 10025 Lurifiant de montage et à sec - DRY MOLY SPRAY Smering met een droge laag - DRY MOLY SPRAY

- Procure un film mince de bisulfure de molybdène lié par une résine offrant une grande résistance à la charge et la chaleur
- Ne retient pas la poussière ou les saletés
- A utiliser pour le montage et la lubrification de glissières, engrenages, paliers lisses ainsi que comme anti-grippant sur des pièces de précision comportant des filetages
- Températures : jusqu'à +450°C
- Extreme belasting, droge laag molybdeendisulfide pasta waar een natte laag niet kan worden getolereerd
- Voorkomt opname, invreting en vastlopen
- Geschikt voor kleine tandwielen en lagers
- Temperatuurbereik tot +450°C

Conditionnement Verpakking	Ref.
400 ml	ROC10025



#### S.A. Outilac - De Munter N.V.

Siège social - Maatschappelijke zetel :  
rue J. Weffinck, 31 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse  
TVA - BTW : BE0696.763.074  
BNP Paribas Fortis IBAN BE71 0018 3852 5569 - BIC GEBABEBB

#### Charleroi

T +32 (0)71 37 12 00  
charleroi@oufilac.be

#### Herstal

T +32 (0)4 240 20 80  
sales@jamblin.be

#### Jemeppe s/meuse

T +32 (0)4 234 77 77  
sales@oufilac.be

#### Zwijnaarde

T +32 (0)9 226 60 67  
sales@demunter.be