


10-...N

Clés à fourches en mm

CLÉS DE SERRAGE



DESCRIPTION

Clés à fourches en mm

1 clé = 2 dimensions Plus fine qu'une clé mixte standard = meilleure accessibilité. Finition polie Chromée brillante. Forme adoucie pour le confort de la main. Angle de reprise 30°.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691

NF ISO 1711-1

NF ISO 3318

NF ISO 10102

DIN 3110

DIN 3113

ISO 691

ISO 3318

ISO 1711-1

DIN ISO 1711-1

DIN ISO 691

ISO 10102

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence con	L (mm)	Poids (g)	d1 (mm)	e (mm)	d2 (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	Garantie
10-3,2X5N	90	10	10	3.2	13	3.2	5	O
10-4X5N	110	20	13	3.5	15	4	5	O
10-5X7N	110	25	13	3.5	15	5	7	O
10-5,5X7N	128	20	17.5	3.8	19	5.5	7	O
10-6X7N	124	20	15.5	3.3	16.5	6	7	O
10-6X8N	124	22	15.5	3.3	16.5	6	8	O
10-8X9N	144	30	18.5	3.5	20.5	8	9	O
10-8X10N	144	28	18.5	4.1	23	8	10	O
10-10X11N	159	50	22.8	4.5	25.8	10	11	O
10-10X12N	159	50	22.8	4.5	26.8	10	12	O

10-10X13N	172	70	22.8	5	29.5	10	13	O
10-11X13N	172	60	22.8	5	29.5	11	13	O
10-12X13N	172	72	27.6	5	29.5	12	13	O
10-12X14N	176	80	27.6	5	30.5	12	14	O
10-13X14N	176	70	29.6	5.5	30.5	13	14	O
10-13X15N	188	80	29.6	5.5	32.5	13	15	O
10-13X17N	192	116	29.6	6	37	13	17	O
10-14X15N	188	98	30.3	5.3	32.5	14	15	O
10-14X16N	188	90	30.3	5.3	32.5	14	16	O
10-14X17N	192	110	30.3	6	37	14	17	O
10-16X17N	202	130	33.3	5.7	37	16	17	O
10-16X18N	202	120	33.3	6.4	39	16	18	O
10-17X19N	220	165	37	6.5	40.8	17	19	O
10-18X19N	220	170	38.5	6.5	40.8	18	19	O
10-20X21N	239	230	42.2	6.8	46	20	21	O
10-20X22N	239	210	42.2	6.8	46	20	22	O
10-21X23N	249	240	43.1	6.9	46.9	21	23	O
10-22X23N	249	230	43.1	6.9	46.9	22	23	O
10-22X24N	249	235	46.1	7.9	49.8	22	24	O
10-24X25N	261	330	49.4	7.9	52.2	24	25	O
10-24X26N	261	330	49.4	7.9	52.2	24	26	O
10-24X27N	261	338	49.4	7.9	52.2	24	27	O
10-25X28N	280	350	51.4	7.9	56.9	25	28	O

10-26X27N	261	380	49.4	7.9	52.2	26	27	O
10-26X28N	280	370	51.4	7.9	56.9	26	28	O
10-27X29N	297	420	55.9	8.9	58.9	27	29	O
10-27X30N	297	405	55.9	8.9	58.9	27	30	O
10-27X32N	295	420	55.9	8.9	63.2	27	32	O
10-30X32N	300	450	58.9	8.9	63.2	30	32	O
10-32X35N	313	570	63.8	9.5	72.3	32	35	O
10-34X36N	329	770	66.3	10.7	70.9	34	36	O
10-36X41N	358	830	72.3	11.1	79.8	36	41	O
10-38X42N	358	800	72.3	11.1	79.8	38	42	O
10-24X30N	261	390	49.4	7.9	52.2	24	30	O