


10-...N_Pouces

Clés à fourches en pouces

CLÉS DE SERRAGE



DESCRIPTION

Clés à fourches en pouces

1 clé = 2 dimensions Plus fine qu'une clé mixte standard = meilleure accessibilité. Finition polie chromée brillante. Forme adoucie pour le confort de la main. Angle de reprise 30°.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691
 NF ISO 1711-1
 NF ISO 3318
 NF ISO 10102
 DIN 3110
 DIN 3113
 ISO 691
 ISO 3318
 ISO 1711-1
 DIN ISO 1711-1
 DIN ISO 691
 ISO 10102

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commerciale	L (mm)	Poids (g)	d1 (mm)	e (mm)	d2 (mm)	A2 "	A1 "	Garantie
10-1/4X5/16N	124	20	15.5	3.3	16.5	5/16	1/4	O
10-11/32X13/32N	159	50	20.5	4.5	23	13/32	11/32	O
10-3/8X7/16N	159	50	20.5	4.5	26	7/16	3/8	O
10-1/2X9/16N	176	70	29.6	5.5	30.5	9/16	1/2	O
10-5/8X11/16N	202	120	33.3	5.7	37	11/16	5/8	O
10-11/16X3/4N	220	180	37	6.5	40.8	3/4	11/16	O
10-3/4X13/16N	239	200	41.3	7.4	46.5	13/16	3/4	O
10-7/8X15/16N	248	250	46.2	7.9	49.9	15/16	7/8	O
10-1"X1"1/16N	280	370	51.4	7.9	56.9	1"1/16	1"	O
10-1"1/8X1"1/4N	294	430	55.9	8.9	63.2	1"1/4	1"1/8	O

10-1"3/16X1"5/16N	300	475	58.9	8.9	63.2	1"5/16	1"3/16	O
10-1"3/8X1"1/2N	329	760	66.3	10.8	70.9	1"1/2	1"3/8	O
10-1"7/16X1"5/8N	358	740	72.3	11.1	79.8	1"5/8	1"7/16	O