



Clé à chocs 3/4" série S1

1163

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-01-05 11:16:43





DESCRIPTION

Clé à chocs 3/4" série S1

PRACTICITE : Inversion serrer / desserrer avec un bouton poussoir, 3 vitesses de serrage et 1 vitesse de desserrage,
CONFORT : Poignée bi-matière pour un meilleur confort.**PUISSANTE** : Rapport poids /puissance exeptionnel.

Clé compacte à usage intensif pour les travaux de maintenance industrielle et d'automobile.Clé couvrant toutes les applications utilisables en 3/4".Système de Frappe double marteau, faibles vibrations, basse consommation.Variateur de couple à 3 positions et bouton de commande à l'avant.Anneau de suspension.

PERFORMANTE

Elle dispose d'un rapport poids/puissance exceptionnel
(40 % supérieur face à nos principaux concurrents).

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-01-05 11:16:43



Elle réalise aisément des opérations courantes ou répétitives, et donne la pleine puissance au desserrage. Son système de frappe optimisée restitue la puissance nécessaire sans à coups.

COMPLÈTE

La 1163 dispose des composantes attendues par le marché: régulateur 3 positions, poignée ergonomique, carter bi-matière, rapport poids/puissance, basse consommation...

ÉCONOME

Clé à chocs compacte et légère (2,6 kg) à ce jour, la plus légère du marché dans sa catégorie. Elle permet à l'utilisateur de réaliser avec ses gants toutes les opérations d'une seule main.

Clé couvrant toutes les applications utilisables en 3/4". Son système de frappe décalée par double marteaux est adapté à tous types de serrage rencontrés, même pour les applications à faible couple. Elle présente un rapport consommation énergétique réduite de près de 40% face aux clés à chocs standard 3/4". Cette clé couplée avec l'accessoire flexible multi-flux (Réf. 19015-MF) régule le débit à 200 ou 400 l/mn et économise la puissance du compresseur et peut engendrer jusqu'à 60 % de gain de consommation d'air. Anneau de suspension.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLE A CHOCS 3/4" 1490 NM
Référence commerciale	1163
L (mm)	191
Poids (g)	2950
I (mm)	78
H (mm)	217
Carré d'entraînement	3/4"
Vitesse rotation (tr/min)	5000
Vibration (m/s²)	8.5
Niveau Sonore (dBa)	90

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>



Pression d'alimentation (bar)	1/4"
Consommation (l/min)	200
Raccord alimentation "	1/4"
Couple optimum (Nm)	1492
Garantie	M1 Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-01-05 11:16:43

