


94-...

# Clés à pipe débouchées 6/6 pans satinées

CLÉS DE SERRAGE



## DESCRIPTION

### Clés à pipe débouchées 6/6 pans satinées

Clé à pipe débouchée 6x6 pans conçue pour les (des)serrages puissants. Tête débouchée permettant le passage sur tiges filetées ou jons débordants. Forcée en acier au chrome vanadium. Poinçonnage Surface Drive SAM évitant le matage des écrous. Finition Satinée. Forme fine pour faciliter l'accès aux écrous.

## NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691

NF ISO 1711-1

NF ISO 2236

ISO 691

ISO 1711-1

DIN ISO 1711-1

DIN ISO 691

ISO 2236

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

| Référence | L (mm) | Poids (g) | H (mm) | D (mm) | P (mm) | A (mm) | P1 (mm) | B (mm) | Garantie |
|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|----------|
| 94-5      | 86     | 20        | 13     | 9      | 6      | 5      | 15      | 4.5    | O        |
| 94-6      | 97     | 30        | 17     | 11     | 8      | 6      | 23      | 5.5    | O        |
| 94-7      | 97     | 30        | 17     | 11     | 8      | 7      | 23      | 5.5    | O        |
| 94-8      | 119    | 60        | 22     | 14     | 10     | 8      | 28      | 6.5    | O        |
| 94-9      | 119    | 60        | 22     | 14     | 10     | 9      | 28      | 6.5    | O        |
| 94-10     | 133    | 100       | 25     | 16     | 11     | 10     | 34      | 8      | O        |
| 94-11     | 133    | 90        | 25     | 16     | 11     | 11     | 34      | 8      | O        |
| 94-12     | 144    | 115       | 30     | 18.5   | 13     | 12     | 36      | 9      | O        |
| 94-13     | 144    | 120       | 30     | 18.5   | 13     | 13     | 36      | 9      | O        |
| 94-14     | 165    | 200       | 34     | 21     | 15     | 14     | 43      | 9.5    | O        |
| 94-15     | 165    | 195       | 34     | 21     | 15     | 15     | 43      | 9.5    | O        |
| 94-16     | 187    | 250       | 38     | 24     | 17     | 16     | 52      | 11.5   | O        |

|        |     |      |    |      |      |     |    |      |   |
|--------|-----|------|----|------|------|-----|----|------|---|
| 94-17  | 187 | 240  | 38 | 24   | 17   | 17  | 52 | 11.5 | O |
| 94-18  | 198 | 390  | 45 | 26.5 | 20   | 18  | 57 | 14   | O |
| 94-19  | 198 | 370  | 45 | 26.5 | 20   | 19  | 57 | 14   | O |
| 94-20  | 210 | 380  | 48 | 29   | 22   | 20  | 60 | 15   | O |
| 94-21  | 210 | 390  | 48 | 29   | 22   | 21  | 60 | 15   | O |
| 94-22  | 231 | 520  | 54 | 32   | 24   | 22  | 66 | 17   | O |
| 94-23  | 231 | 480  | 54 | 32   | 24   | 23  | 66 | 17   | O |
| 94-24  | 237 | 580  | 57 | 34   | 26   | 24  | 66 | 17   | O |
| 94-25  | 237 | 635  | 57 | 34   | 26   | 25  | 66 | 17   | O |
| 94-26  | 258 | 795  | 60 | 36.5 | 28   | 26  | 74 | 21   | O |
| 94-27  | 258 | 790  | 60 | 36.5 | 28   | 27  | 74 | 21   | O |
| 94-28  | 268 | 890  | 62 | 39.5 | 30   | 28  | 76 | 21   | O |
| 94-29  | 268 | 870  | 62 | 39.5 | 30   | 29  | 76 | 21   | O |
| 94-30  | 292 | 1150 | 66 | 41   | 31.5 | 30  | 83 | 24   | O |
| 94-31  | 292 | 1120 | 66 | 41   | 31.5 | 31  | 83 | 24   | O |
| 94-32  | 308 | 1250 | 68 | 44   | 33   | 32  | 83 | 24   | O |
| 94-5,5 | 86  | 20   | 13 | 9    | 6    | 5.5 | 15 | 4.5  | O |