

UK-...

Enrouleurs mobiles de câble 25 et 40 mètres



DESCRIPTION

Enrouleurs mobiles de câble 25 et 40 mètres

Socle 2 prises de sécurité bipolaire de 16A avec volet d'obturation. Câble caoutchouc H07RN-F pour une utilisation dans un environnement humide. Tambour moulé en matière plastique anti-chocs. Support résistant à la déformation. UK-250 : 25 m. UK-400 : 40 m. UK-250 : Type de câble : H07RN-F 3G2,5 Indice de protection : IP44 Diamètre du tambour : 290mm Dimensions : 290 x 195 x 365mm Poids : 6.66 kg 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets. 1 fiche 2P+T 16A/230V~. Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W. Avec voyant de présence de tension. UK-400 : Type de câble : H07RN-F 3G1,5 Indice de protection : IP44 Diamètre du tambour : 290mm Dimensions : 290 x 195 x 365mm Poids : 7.27 kg 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets. 1 fiche 2P+T 16A/230V~. Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W. Avec voyant de présence de tension.

NORMES / DIRECTIVES

NF EN61242

NF EN 60335-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence comr	Poids (kg)	L (m)	Protection the	Section des câb	Garantie
UK-250	4	25	Oui	3 x 2.5	O
UK-400	5.8	40	Oui	3 x 1.5	O