

Détendeurs valves de rupture

SIEVERT®

Connexion de tuyau BSP 3/8" G

Détendeurs à pression fixe



Détendeurs n°	Connexion	Pression	Capacité max.
309121	POL	2 bar	6 kg/h
309122	BSP 3/8" G	2 bar	6 kg/h
309129	Shell	2 bar	6 kg/h
309199	Shell	4 bar	20 kg/h

Détendeurs à pression fixe avec valve de rupture



Détendeurs avec valve de rupture n°	Connexion	Pression	Capacité max.
309221	POL	2 bar	4 kg/h
309222	BSP 3/8" G	2 bar	4 kg/h
309229	Shell	2 bar	4 kg/h
309399	Shell	4 bar	12 kg/h

Détendeurs avec pression réglable



Détendeurs n°	Connexion	Pression	Capacité max.	
306111	POL	1-4 bar	5-20 kg/h	
306112	BSP 3/8" G	1-4 bar	5-20 kg/h	
306119	Shell	1-4 bar	5-20 kg/h	
Avec manomètre n°		Connexion	Pression	Capacité max.
308111	POL	1-4 bar	5-20 kg/h	
308115	DIN Kombi	1-4 bar	5-20 kg/h	

Détendeurs à pression réglable avec valve de rupture



Détendeurs à pression réglable avec valve de rupture n°	Connexion	Pression	Capacité max.	
306311	POL	1-4 bar	5-12 kg/h	
306312	BSP 3/8" G	1-4 bar	5-12 kg/h	
306319	Shell	1-4 bar	5-12 kg/h	
Avec manomètre n°		Connexion	Pression	Capacité max.
308311	POL	1-4 bar	5-12 kg/h	

Détendeurs avec pression réglable pour cartouche de gaz rechargeable

Avec le système de test de fuite connexion n°	Connexion	Pression	Capacité max.
306961	POL	1-4 bar	1-2,3 kg/h
306962	BSP 3/8" G	1-4 bar	1-2,3 kg/h

Détendeurs avec pression réglable Valve de rupture ET LTS



Détendeurs n°	Connexion	Pression	Capacité max.
265012	EU 7/16" cartouche	0-2 bar	-
265033	UNEF (US) 1" bouteille	0-2 bar	-

Valve de rupture avec raccord pivotant pratique



HFV n°	Connexion	Pression	Capacité max.
305401	POL	High 1,5-4 bar	10-14 kg/h
305406	BSP 3/8" G	Low 1,5-4 bar	3,8-5,7 kg/h
305402	BSP 3/8" G	High 1,5-4 bar	10-14 kg/h
305409	Shell	High 1,5-4 bar	10-14 kg/h
645000	POL, raccord tuyau 5-8 mm	Appr. 7 bar	14 kg/h

Manomètre



Manomètre n°	
720730	Pour 3061, 3063, 3081 et 3083