

Kit Promatic brasage

Système



- Kit de brasage complet se composant de: brûleur cyclonique 333501, manche Promatic 336611, tuyau complet de 4 m 770024, détendeur 2 bar avec valve de rupture 309222, robinet de sortie latérale 700001, enrouleur 717031, bouteille de gaz 201219 (avec 2 kg de propane) et crochet de suspension 884104

Kit n°	334915
Diamètre du brûleur Ø (mm)	19
Consommation de gaz g/h à une pression de 2 bar	250
Effet thermique (kW)	3,2
Longueur du tuyau (m)/diamètre Ø (mm)	4/4
Bouteille de gaz (g)	2000

Kit Promatic sans bruleur

Système



- Kit à souder complet composé de: poignée Promatic 336611, tuyau complet de 4 m 770024, réducteur de pression 2 bar avec clapet de rupture de tuyau 309222, robinet avec sortie latérale 700001, enrouleur 717031, bouteille de gaz 201219 (avec 2 kg de propane) et crochet de suspension 884104

Kit n°	334912
Diamètre du brûleur Ø (mm)	N/A
Consommation de gaz g/h à une pression de 2 bar	N/A
Effet thermique (kW)	N/A
Longueur du tuyau (m)/diamètre Ø (mm)	4/4
Bouteille de gaz (g)	2000

Ensemble d'outils de sertissage Promatic

Système



NOUVEAU



- Kit de soudage complet composé de: Poignée Promatic 336611, tuyau complet de 4 m 770024, réducteur de pression pour grande bouteille SHELL 2 bar 309229, tuyau propane 770025, brûleur standard 334301, brûleur à flamme douce 334791, brûleur à flamme douce 334191, brûleur à flamme douce 334891
- Boîtier d'alimentation inclus

Kit n°	721513
Diamètre du brûleur standard Ø (mm)	19
Diamètre du brûleur flamme tendre Ø (mm)	28
Diamètre du brûleur flamme tendre Ø (mm)	38
Diamètre du brûleur flamme tendre Ø (mm)	50
Longueur du tuyau (m)/diamètre Ø (mm)	4/4
Détendeur	309229