

Raccords rapides



Raccords rapides agréés ISO 7289/ EN 561

- Double joint de scellage
- Coupure Gaz



Filetage (terme et définition normalisés par ISO):

Conformément à la norme ISO 7289/EN 561, ou des raccords spécifiques à chaque pays: 3/8" G

Article n°	Description	Connexion	Poids (g)	Dimension (mm)
754213	Raccord rapide OT	G 3/8" G OT	77,3	53x21
754214	Corps de Couplage IT	G 3/8" G IT	41,8	47x21
754215	Raccord rapide IT	G 3/8" G IT	86,4	52x21
754216	Corps de Couplage OT	G 3/8" G OT	29,3	47,5x15

OT=filetage extérieur IT=filetage intérieur

Raccords de tuyaux fixe




Raccords tuyaux fixe n°	709621	709180	708971	717000	717020	709622	709623
Filetage	BSP 3/8" G	BSP 3/8" G	M14x1	Shell	POL	BSP 3/8" G	BSP 3/8" G
Tuyau a gaz Ø (mm)	5	5 et 8	5 et 8	5 et 8	5 et 8	4	6,3

Raccords de tuyaux pivotants




Raccords tuyaux fixe n°	722001	717331	715161	709624	Collier n°	901359	900477
Filetage	BSP 3/8" G	BSP 3/8" G	M14x1	BSP 3/8" G	Tuyau Ø (mm)	5	8 réglable
Tuyau a gaz Ø (mm)	5	5 et 8	5 et 8	4 et 6,3			


Raccords



Raccords article n°	Description
770512	Double raccord de réduction, BSP 3/8" G x BSP 3/8" G pour tuyau
770067	Double raccord avec filetage extérieur et filetage intérieur, SHELL
770082	Tuyau pour 770067, longueur 40 cm, SHELL



Robinet n°	Description
700001	Robinet de sortie latérale M14x1,5 / BSP 3/8" G. Raccord pivotant pratique.



Pièce de raccordement tuyau de poignée 45°	Description
754207	Raccord tournant pour poignées Pro 86/88, angle de 45°, pour soulager le tuyau et l'empêcher de s'enrouler.