



Repair Express bois

Description de produit

Repair Express bois est une pâte prête à l'emploi pour réparer les dommages causés aux surfaces en bois.

Caractéristiques

- Facile à appliquer
- Séchage rapide
- N'appliquer qu'en couches minces
- Collage permanent
- Peut être peint
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Applications

- Remplissage des joints et fissures sur tous les types de bois.
- Remplissez et finissez les trous de vis et de clous.



Caractéristiques techniques

Base	Nitrocellulose
Consistance	Pâte
Système de durcissement	Physique
Densité	ca. 1.20 g/ml
Température d'application	+5°C → +25°C

Note de bas de page : Le temps de formation de peau et la vitesse de durcissement peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux tels que la température, l'humidité et le type de supports.

Supports

- État du support
Les supports doivent être bien ajustés, rigides, propres, secs, exempts de poussière et de graisse.
- Préparation du support
Un ponçage grossier de surfaces lisses améliore l'adhérence.
- Type de support
Repair Express bois a une bonne adhérence sur les supports suivants: Toutes les essences de bois. Il est conseillé de faire un test d'adhérence et de compatibilité préliminaire sur tout support.

Mode d'emploi

- Méthode d'application
Appliquez une fine couche de Repair Express bois à l'aide d'une spatule. Travaillez en différentes couches afin d'éviter le rétrécissement en cas de trous profonds. Prévoyez 30 minutes de temps de séchage entre chaque couche. Poncer avec du papier de verre fin après 60 minutes. La partie réparée peut maintenant être peinte.
- Méthode de nettoyage
Nettoyer avec du White Spirit ou Soudal Surface Cleaner immédiatement après usage (avant le durcissement).
- Méthode de réparation
Réparation avec le même matériau.



Repair Express bois

Recommandations de sécurité

Maintenir une hygiène de travail habituelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.

Ne pas fumer.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Emballage/Logistique

Couleur: Veuillez consulter le catalogue de produits, le site web de Soudal ou l'un de ses représentants.

Emballage: Veuillez consulter le catalogue de produits, le site web de Soudal ou l'un de ses représentants.

Durée de stockage: 12 mois dans son emballage fermé dans un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C, Conserver à l'envers.

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les directives contenues dans cette documentation sont le résultat de nos tests et de notre expérience et ont été soumises de bonne foi. Il est de nature générale et ne constitue pas une responsabilité. En raison de la diversité des matériaux et des supports et du grand nombre d'applications possibles qui échappent à notre contrôle, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur les résultats obtenus. Étant donné que la conception, la qualité du support et les conditions de traitement sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité en vertu de cette publication n'est acceptée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application. Dans tous les cas, il est recommandé de procéder à des tests préliminaires. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.