



Dry Lubricant Spray

Description de produit

Lubrifiant très puissant, sans silicone et sans huile minérale, à haute résistance.

Caractéristiques

- Ne tache pas.
- Lubrifie
- Protège
- Élimine la graisse et la saleté
- Offre une protection durable contre l'usure.
- L'aérosol peut être utilisé sous n'importe quel angle (360°)
- Sans silicone

Applications

- Convient pour la lubrification à sec des points de friction
- Idéal pour les rails coulissants de toit et de siège, les portes coulissantes, les mécanismes d'inclinaison des fenêtres, les serrures, les charnières, les tiroirs, les rails de guidage, les roulements à billes, les pièces électriques, etc.
- Peut être utilisé pour les métaux, le plastique, le caoutchouc, etc. sous des charges faibles et moyennes.
- Développé pour les applications où les produits contenant du silicone sont indésirables
- Peut être utilisé comme lubrifiant et comme agent de démoulage, à utiliser sur de nombreuses machines différentes dans l'industrie du bois et du plastique.



Caractéristiques techniques

Base	Mélange à base de PTFE et solvants
Consistance	Liquide
Température d'application	5°C → 35°C

Supports

- Type de support
Dry Lubricant Spray est compatible avec les supports suivants : métal, bois, plastiques. Il est conseillé de faire un test de compatibilité préliminaire sur tout support.
- Substrats adaptés
métal bois plastiques

Mode d'emploi

- Méthode d'application
Bien secouer l'aérosol avant usage. Vaporiser une fine couche sur les points de friction ou les joints et laisser sécher. Temps de séchage pour une application mince: env. 1 – 2 minutes. Temps de séchage pour une application plus épaisse env. 5 minutes.



Dry Lubricant Spray

Recommandations de sécurité

Veiller à une bonne aération sur le lieu de travail.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Emballage/Logistique

Couleur: transparent

Emballage: Aérosol de 400 ml

Durée de stockage: 3 ans dans son emballage fermé, dans un lieu sec et frais, à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C.

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les directives contenues dans cette documentation sont le résultat de nos tests et de notre expérience et ont été soumises de bonne foi. Il est de nature générale et ne constitue pas une responsabilité. En raison de la diversité des matériaux et des supports et du grand nombre d'applications possibles qui échappent à notre contrôle, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur les résultats obtenus. Étant donné que la conception, la qualité du support et les conditions de traitement sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité en vertu de cette publication n'est acceptée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application. Dans tous les cas, il est recommandé de procéder à des tests préliminaires. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.